



AL CUORE DEL BAGNO MODERNO



CASSETTE
PUCCI
stile e tecnologia italiani
CATALOGO
GENERALE
2025

AL CUORE DEL BAGNO MODERNO

CASSETTE
PUCCI[®]
stile e tecnologia italiani



UNA STORIA ITALIANA DI RISPIRO INTERNAZIONALE DAL 1948



2

Guidata da un management dinamico, Pucci ha saputo far evolvere la tradizione artigianale in una realtà industriale moderna e competitiva. Innovazione, tecnologia e sostenibilità sono le costanti di un'azienda al servizio del pubblico e dei professionisti.

**PRIMI A CREARE LA CASSETTA INCASSO
PRIMI A CREDERE NELLA SUA EVOLUZIONE**



Nel cuore del bagno moderno ci sono una cassetta e una placca Pucci; funzionalità, resistenza e design sono le loro doti. La prima incasso, la prima eco® a doppio tasto e altre soluzioni innovative hanno contribuito a portare il bagno italiano nel futuro.

3

PUCCI® PROTAGONISTA NEGLI APPUNTAMENTI FIERISTICI DAL 1950



- MILANO
- BOLOGNA
- RIMINI
- PADOVA
- GENOVA
- ROMA
- NAPOLI
- BARI
- PARIGI
- FRANCOFORTE
- PRAGA
- BRATISLAVA
- ATENE
- BARCELLONA

Dove l'innovazione e i prodotti per il bagno moderno si mettono in mostra, Pucci è presente. Dal 1950 siamo protagonisti nei più importanti appuntamenti espositivi, in tutta Italia e nei principali Paesi Europei, per presentare le novità Pucci sui mercati più competitivi. I nostri brevetti hanno fatto la storia, le nostre cassette hanno migliorato il lavoro degli installatori e il comfort nella stanza da bagno.



BREVETTO ITALIA
5 OTTOBRE 1956



BREVETTO FRANCIA
30 APRILE 1954



BREVETTO SVIZZERA
7 MAGGIO 1954



BREVETTO SPAGNA
30 GIUGNO 1956



BREVETTO GRECIA
13 MAGGIO 1957

PUCCI® GARANZIA / STORIA & ATTESTATI



L'azienda e tutti i suoi processi lavorativi sono certificati secondo i parametri UNI EN ISO 9001 che ne attestano la qualità impeccabile. Completamente Made in Italy, progettazione, produzione e servizio, per garantire la qualità totale del prodotto sotto ogni profilo.



Da alcuni anni Pucci è nel Registro Speciali dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, creato per riconoscere e valorizzare le eccellenze dell'industria italiana, le realtà produttive che hanno fatto del Made in Italy, dell'innovazione e della qualità il loro "marchio di fabbrica".




Italyx, promosso da Il Sole 24 Ore e Confindustria, rappresenta l'eccellenza delle aziende e dei prodotti pensati e realizzati al 100% in Italia, con tutti i valori al cuore di questo concetto: innovazione, creatività, qualità, funzionalità, servizio, visibilità e predisposizione al networking.



L'attitudine green di Pucci è testimoniata anche dal logo zerozerotoner. Chi aderisce, ha deciso di affidare lo smaltimento e il riciclo di tutti i consumabili di stampa a chi lo garantisce in modo perfetto. Alla Pucci, stop all'inquinamento da residui di stampa e toner esausti!

LA CULTURA DELLA FORMA



Modernissime o classiche, sempre eleganti; piccole, ultra sottili e funzionali.

È il momento delle nuove placche Pucci, il tocco finale, decisivo, nella stanza da bagno. Sono tante e tutte diverse, interagiscono sempre perfettamente con le loro cassette, completano e arredano ogni tipo di bagno con stile e personalità. Il design e i colori, le tonalità e le sfumature, le finiture e i materiali creano una proposta ampia e variegata.

- > eco® 280 x 180 mm spessore 4,7 mm
- > SARA 280 x 180 mm spessore 4,7 mm
- > eco® SFIORO® 280 x 180 mm
- > SARA TRONIC 280 x 180 mm
- > eco® MATIC 280 x 180 mm
- > SARA PNEU 280 x 180 mm
- > eco® 280 x 180 mm spessore 10 mm con telaio porta placca
- > SARA 280 x 180 mm spessore 10 mm con telaio porta placca

LA PLACCA PUCCI® ULTRA-SOTTILE SOLO 4,7 mm DI SPESORE




CON SISTEMA BREVE TTATO DI AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO

Dima di regolazione inclusa
in tutte le confezioni



80130910




La placca Pucci è ultra-sottile,
solo 4,7 mm di spessore.
Un complemento d'arredo elegante
e funzionale nella moderna stanza
da bagno.
La serie 4,7 mm, che comprende

le tipologie di design
ELLISSE, LINEA, TRATTO e SFIORO®
è dotata dell'innovativo sistema di
aggancio diretto allo sportello, che
rende l'installazione ancora più
veloce e precisa.






PLACCHE ECO® LINEA 280 x 180 mm SOLO 4,7 mm DI SPESORE

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO



PLACCHE ECO® LINEA 280 x 180 mm SOLO 4,7 mm DI SPESORE

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso eco®
- > Due pulsanti per risciacquo a due quantità
- > Universali su tutti i modelli eco® dal 2013
- > Senza telaio di fissaggio
- > Con aggancio diretto allo sportello


CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 2 viti registro
- > 2 viti fissaggio placca
- > 1 dima di regolazione vitoni

PER ADATTARE LE PLACCHE SU PARETI INTONACATE DI SPESORE INFERIORE ALLA TOLLERANZA MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESORE

80130598


1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm



PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PLACCHE CON MURATURA DI GRANDE SPESORE

80130930

n. 2+2 - viti registro
e viti fissaggio placca
prolungate 7 cm




PLACCHE ECO® ELLISSE 280 x 180 mm SOLO 4,7 mm DI SPESORE


CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO




PUCCI®



80130550 bianca



80130559 satinata



80130552 cromata

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso eco®
- > Due pulsanti per risciacquo a due quantità
- > Universali su tutti i modelli eco® dal 2013
- > Senza telaio di fissaggio
- > Con aggancio diretto allo sportello

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 2 viti registro
- > 2 viti fissaggio placca
- > 1 dima di regolazione vitoni

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO
DELLE PLACCHE CON MURATURA
DI GRANDE SPESORE

80130930

n. 2+2 - viti registro
e viti fissaggio placca
prolungate 7 cm



PLACCHE ECO® TRATTO 280 x 180 mm SOLO 4.7 mm DI SPESORE

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso eco®
- > Due pulsanti per risciacquo a due quantità
- > Universali su tutti i modelli eco® dal 2013
- > Senza telaio di fissaggio
- > Con aggancio diretto allo sportello

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 2 viti registro
- > 2 viti fissaggio placca
- > 1 dima di regolazione vitoni

PER ADATTARE LE PLACCHE SU PARETI INTONACATE DI SPESORE INFERIORE ALLA TOLLERANZA MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESORE

80130599
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm


PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PLACCHE CON MURATURA DI GRANDE SPESORE

80130930
n. 2+2 - viti registro
e viti fissaggio placca
prolungate 7 cm

PLACCHE SARA LINEA 280 x 180 mm SOLO 4,7 mm DI SPESORE

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO

PUCCI®




80130660 bianca



80130662 cromata



80130661 nera



80130669 satinata



80230661 nera opaca

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso SARA
- > Un pulsante per risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Universali su tutti i modelli SARA dal 2013
- > Senza telaio di fissaggio
- > Con aggancio diretto allo sportello


CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 1 vite registro
- > 2 viti fissaggio placca
- > 1 dima di regolazione vitoni

PER ADATTARE LE PLACCHE SU PARETI INTONACATE DI SPESSORE INFERIORE ALLA TOLLERANZA MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESSORE

80130598

1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm



PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PLACCHE CON MURATURA DI GRANDE SPESSORE

80130930

n. 2+2 - viti registro
e viti fissaggio placca
prolungate 7 cm



PLACCHE SARA TRATTO 280 x 180 mm SOLO 4,7 mm DI SPESORE

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO

PUCCI®

80130670 bianca 80130679 satinata

80130672 cromata

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso SARA
- > Un pulsante per risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Universali su tutti i modelli SARA dal 2013
- > Senza telaio di fissaggio
- > Con aggancio diretto allo sportello

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 1 vite registro
- > 2 viti fissaggio placca
- > 1 dima di regolazione vitoni

PER ADATTARE LE PLACCHE SU PARETI INTONACATE DI SPESSORE INFERIORE ALLA TOLLERANZA MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESSORE

80130599
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm

280 180

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PLACCHE CON MURATURA DI GRANDE SPESORE

80130930
n. 2+2 - viti registro e viti fissaggio placca prolungate 7 cm

22


PLACCHE ECO® SFIORO® 280 x 180 mm

CON AGGANCIO DIRETTO ALLO SPORTELLO

PUCCI®



80140001 vetro bianco



80140003 vetro nero




80140002 vetro verde

SE HAI INSTALLATO eco®O SARA DAL 2011 CON PLACCHE 280x180
PUOI TRASFORMARLE CON IL KIT PUCCI® eco® SFIORO®


80140091 sportello con servomotore,
placca vetro bianca PUCCI® SFIORO®,
* alimentatore, guaina
e scatola da incasso



80140092 sportello con servomotore,
placca vetro verde PUCCI® SFIORO®,
* alimentatore, guaina
e scatola da incasso



80140093 sportello con servomotore,
placca vetro nera PUCCI® SFIORO®,
* alimentatore, guaina
e scatola da incasso



* L'alimentatore richiede collegamento alla rete 220 V

PUCCI® eco® SFIORO®
la placca che non si tocca

si sfiora!


SFIORO® funziona in perfetta sintonia
con la specifica cassetta eco®
permettendo la scelta dello scarico

9 / 4 litri
oppure
6 / 3 litri

per l'installazione su vasi wc
a capacità ridotta

PER ADATTARE LE PLACCHE SU
PARETI INTONACATE DI SPESSORE
INFERIORE ALLA TOLLERANZA
MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI
SPESSORE

80130598
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm



PLACCA SARA TRONIC 280 x 180 mm

LA PLACCA È FORNITA INSIEME ALLA CASSETTA



PUCCI®

80210720

CASSETTE PUCCI

APRI L'APP E INTERAGISCI CON SARA TRONIC

Puoi regolare sia la distanza che lo scarico con un semplice tocco: Sara Tronic è la cassetta a impulso elettrico, programmabile tramite APP. Con lo smartphone, decidi la distanza giusta

da 0,50 a 1,50 m.

Poi scegli lo scarico giusto: **9 litri** per uno scarico completo, **6 litri** per risparmiare acqua, **4 litri** per wc a scarico ridotto.

Per la cassetta che fa un bel salto tecnologico in avanti, ci vuole una placca altrettanto innovativa. Una placca forte ma sensibile, da cui partono i sensori a infrarossi che azionano lo scarico, acciaio inossidabile, design moderno, resistenza assoluta.

SE HAI INSTALLATO eco® O SARA DAL 2011 CON PLACCHE 280x180 PUOI TRASFORMARLE CON IL KIT PUCCI® SARA TRONIC

80250001 sportello con servomotore,
placca inox batteria di scarico
PUCCI® SARA TRONIC
* alimentatore, guaina
e scatola da incasso

* L'alimentatore richiede collegamento alla rete 220 V

SARA TRONIC È DISPONIBILE ANCHE SUI SISTEMI CON CASSETTA PRE-MONTATA RAPIDO E MODULO.



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017/A13:2017 / A14:2019

PLACCHE ECO® MATIC 280 x 180 mm - PULSANTI COMANDO

FUNZIONA IN PERFETTA SINTONIA CON LA SPECIFICA CASSETTA



PUCCI®



80000720 acciaio inox antivandalo



80000802 cromata



80000800 bianca



80180001
resina bianca
pulsanti
elettromeccanici
per risciacquo
a due quantità
9-4 / 6-3 litri



80180002
resina bianca
pulsanti a sfioro
per risciacquo
a due quantità
9-4 / 6-3 litri



80180003
vetro bianco
pulsanti a sfioro
per risciacquo
a due quantità
9-4 / 6-3 litri

PULSANTI A PARETE PER MONTAGGIO A INCASSO CON CAVO DI COLLEGAMENTO

Una cassetta speciale ideata appositamente per i bagni a uso pubblico di alberghi ecc.. In questo ambito, eco®MATIC è una delle cassette del momento: tra le sue doti, naturalmente, la possibilità del risparmio idrico, ancora più fondamentale, anche sotto il profilo economico, nei servizi di comunità nei quali viene installata. Le cassette eco®MATIC sono disponibili anche pre-montate sui sistemi Rapido® e Modulo, che consentono un'installazione facile e veloce in ogni contesto.



PULSANTI COMANDO MATIC

Il pulsante di comando che si installa nella posizione più comoda e raggiungibile è particolarmente indicato per situazioni di utilizzo che richiedono un azionamento dello scarico con una forza minima adatto quindi a tutte le età agendo sul pulsante elettrico o sfiorando la placchetta.

PLACCHE SARRA PNEU 280 x 180 mm - PULSANTI COMANDO

FUNZIONA IN PERFETTA SINTONIA CON LA SPECIFICA CASSETTA



PUCCI®



80000710 bianca



80000800 bianca



80000712 cromata



80000802 cromata



80000720 acciaio inox antivandalo



ESTERNO
80009900
bianco
80009902
cromato



INCASSO
80009910
bianco
80009912
cromato



ESTERNO
80009920
acciaio inox
INCASSO
80009925
acciaio inox



Una cassetta speciale ideata appositamente per i bagni a uso pubblico di alberghi ecc.. In questo ambito, Sara Pneu è una delle cassette del momento: tra le sue doti, naturalmente, la possibilità del risparmio idrico, ancora più fondamentale, anche sotto il profilo economico, nei servizi di comunità nei quali viene installata. Le cassette Sara Pneu sono disponibili anche pre-mondate sui sistemi Rapido® e Modulo, che consentono un'installazione facile e veloce in ogni contesto.

PULSANTI COMANDO PNEU

Il pulsante di comando che si installa nella posizione più comoda e raggiungibile è particolarmente indicato per situazioni di utilizzo che richiedono un azionamento dello scarico con una forza minima adatto quindi a tutte le età.

PLACCHE ECO® 280 x 180 mm - SPESORE 10 mm

CON TELAIO PORTA PLACCA



PUCCI®

80170580 bianca

80170582 cromata

80170581 nera

80170589 satinata

80230588 acciaio inox

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso eco®
- > Due pulsanti per risciacquo a due quantità
- > Universali su tutti i modelli eco®

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 2 viti registro
- > Distanziatore
- > Telaio porta placca

PER ADATTARE LE PLACCHE CON
TELATO PORTA PLACCA SU PARETI
INTONACATE DI SPESORE
FUORI TOLLERANZA MINIMA
UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESORE

80180598

- 1 di spessore 3 mm
- 1 di spessore 5 mm

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO
DELLE PLACCHE CON TELATO
PORTA PLACCA PER MURATURA
DI GRANDE SPESORE

80170930

- n. 2+2 - serie viti inox
- fissaggio telaio porta placca
- distanziali, viti registro
- prolongate 7 cm


32

33


PLACCHE ECO® 280 x 180 mm - SPESORE 10 mm

CON TELAIO PORTA PLACCA


PUCCI®



80180510 bianca



80180519 satinata



80180512 cromata

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso eco®
- > Due pulsanti per risciacquo a due quantità
- > Universali su tutti i modelli eco®


CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 2 viti registro
- > Distanziatore
- > Telaio porta placca

PER ADATTARE LE PLACCHE CON
TELAI PORTA PLACCA SU PARETI
INTONACATE DI SPESORE
FUORI TOLLERANZA MINIMA
UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESORE

80180598

- 1 di spessore 3 mm
- 1 di spessore 5 mm



PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO
DELLE PLACCHE CON TELAIO
PORTA PLACCA PER MURATURA
DI GRANDE SPESORE


80170930

- n. 2+2 - serie viti inox
- fissaggio telaio porta placca
- distanziali, viti registro
- prolongate 7 cm




PLACCHE SARA 280 x 180 mm - SPESORE 10 mm

CON TELAIO PORTA PLACCA



PUCCI®



80170680 bianca



80170682 cromata



80170681 nera




80170689 satinata



80230688 acciaio inox



TELAI PORTA PLACCA



280

180

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per cassette incasso SARA
- > Un pulsante per risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Universali su tutti i modelli SARA

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > 1 vite registro
- > Distanziatore
- > Telaio porta placca

PER ADATTARE LE PLACCHE CON TELAIO PORTA PLACCA SU PARETI INTONACATE DI SPESORE FUORI TOLLERANZA MINIMA UTILIZZA LA PIASTRA DI SPESORE

80180598
1 di spessore 3 mm
1 di spessore 5 mm

PROLUNGA PER L'ADEGUAMENTO DELLE PLACCHE CON TELAIO PORTA PLACCA PER MURATURA DI GRANDE SPESORE


80170930
n. 2+2 - serie viti inox
fissaggio telaio porta placca distanziatori, viti registro prolungate 7 cm



IL SILENZIO DELLE CASSETTE PUCCI®. IL PIACERE DEL BAGNO

QUANDO RICARICA, NON SI SENTE.

QUANDO C'È, NON SI VEDE. QUANDO È INSTALLATA, NON HA BISOGNO DI NULLA. LE QUALITÀ PUCCI.



CASSETTA INCASSO solo 14 db (-30%)

di intensità sonora in fase di ricarica, la più silenziosa! È nettamente al di sotto della soglia pari a 20 db prescritta dalla normativa



Open	3 bar		5 bar		
	Sample	flow rate[l/s]	L _{ap} [dB(A)]	flow rate[l/s]	L _{ap} [dB(A)]
1	0,13	10,0	0,18	14,0	
2	0,14	11,0	0,17	14,0	
3	0,14	10,0	0,18	13,0	
AVERAGE	0,14	10,0	0,18	14,0	

ACOUSTIC CHARACTERISTICS IN ACCORDANCE WITH EN ISO 3822

CASSETTA ESTERNA solo 16 db (-20%)

di intensità sonora in fase di ricarica, la più silenziosa! È nettamente al di sotto della soglia pari a 20 db prescritta dalla normativa



Open	3 bar		5 bar		
	Sample	flow rate[l/s]	L _{ap} [dB(A)]	flow rate[l/s]	L _{ap} [dB(A)]
1	0,12	12,0	0,15	16,0	
2	0,12	12,0	0,15	16,0	
3	0,12	11,0	0,15	15,0	
AVERAGE	0,12	12,0	0,15	16,0	


ACOUSTIC CHARACTERISTICS IN ACCORDANCE WITH EN ISO 3822

QUESTI TELAI SONO TUTTI OMOLOGATI

INTERNO ALLA PARETE, ESTERNO ALLA PARETE RAPIDO E MODULO I TELAI CHE RISOLVONO

1322490201

ECO® RAPIDO® 9 ℓ -4 ℓ anticondensa
Anti-condensation




NORME DI RIFERIMENTO
APPLICABLE STANDARDS
UNI EN 997 - WC pans and WC suites with integral trap

EUT nr:	1
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	PUCCI ECO 9 ℓ - 4 ℓ RAPIDO
Serial number:	1322490201
Acceptance code:	AC 020520 - 1
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Frame for suspended wc

1323490201

ECO® MODULO 9 ℓ -4 ℓ anticondensa
Anti-condensation




NORME DI RIFERIMENTO
APPLICABLE STANDARDS
UNI EN 997 - WC pans and WC suites with integral trap

EUT nr:	2
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	PUCCI ECO 9 ℓ - 4 ℓ MODULO
Serial number:	1323490201
Acceptance code:	AC 020520 - 2
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Complete frame ECO MODULE 9 ℓ

1723490201

ECO® MODULO 9 ℓ -4 ℓ anticondensa
Pareti leggere in cartongesso 8 cm
Anti-condensation
Light plasterboard walls 8 cm




NORME DI RIFERIMENTO
APPLICABLE STANDARDS
UNI EN 997 - WC pans and WC suites with integral trap

EUT nr:	2
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	PUCCI ECO 9 ℓ - 4 ℓ MODULO
Serial number:	1723490201
Acceptance code:	AC 020520 - 2
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Complete frame ECO MODULE 9 ℓ

23001002

Telaio bidet sospeso con kit di montaggio
Suspended bidet frame with assembly kit



NORME DI RIFERIMENTO
APPLICABLE STANDARDS
UNI EN 14528 - Bidets functional requirements and test methods

EUT nr:	3
Manufacturer:	PUCCIPLAST S.P.A.
Model:	TELAIO BIDET SOSPESO
Serial number:	23001002
Acceptance code:	AC 020520 - 4
Receiving date:	17 - 02 - 2020
Description:	Suspended bidet structure

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE D.O.P.

TUTTE LE CERTIFICAZIONI UE DELLE CASSETTE PUCCI NELLA PAGINA DEDICATA DEL SITO

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.6
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifica Tecnica Armonizzata: UNI EN 14055:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
cassette incasso WC.

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:

1815490201	PUCCI ECO MATIC anticondensa
1822490201	PUCCI ECO MATIC RAPIDO anticondensa
1823490201	PUCCI ECO MATIC MODULO anticondensa

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
Fax 0039 0131 219130
e-mail: pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.7
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifica Tecnica Armonizzata: UNI EN 14055:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
cassette incasso WC.

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:

1415490201	PUCCI ECO SFORIO anticondensa
1422490201	PUCCI ECO SFORIO RAPIDO anticondensa
1423490201	PUCCI ECO SFORIO MODULO anticondensa

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
Fax 0039 0131 219130
e-mail: pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.8
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifica Tecnica Armonizzata: UNI EN 14055:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
cassette incasso WC.

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:

2115000201	PUCCI SARA TRONIC anticondensa
2122000201	PUCCI SARA TRONIC RAPIDO anticondensa
2123000201	PUCCI SARA TRONIC MODULO anticondensa

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
Fax 0039 0131 219130
e-mail: pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 3

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.9
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifiche Tecniche Armonizzate:
UNI EN 14055:2018 - UNI EN 997:2018

Rispondenti alle specifiche:
CAM EDILIZIA DM 23.06.2022-2.3.9 Risparmio Idrico
Vincolo DNSH - integrazione

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
vedere lista allegata

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:
Cassette di scarico WC incasso 6-3-lav a doppio scarico completo o ridotto

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.10
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifiche Tecniche Armonizzate:
UNI EN 14055:2018 - UNI EN 997:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
vedere lista allegata

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:
Cassette di scarico WC incasso 6-3-lav a doppio scarico completo o ridotto

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.12
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifica Tecnica Armonizzata: UNI EN 14055:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
vedere lista allegata

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:
Cassette di scarico WC incasso ed esterne

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

CASSETTE PUCCI® 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.13
In conformità al Regolamento (UE) 305/2011
Specifica Tecnica Armonizzata UNI EN 14055:2018

1. Codice unico di identificazione del tipo di prodotto:
vedere lista allegata

2. Codice prodotto, lotto, numero di serie e qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, ai sensi dell'Art. 11 Par. 4:
Cassette di scarico WC incasso ed esterne

3. L'utilizzo o gli usi previsti del prodotto da costruzione, in conformità con le specifiche tecniche armonizzate, previste dal produttore:
(igiene personale (Ph))

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del produttore, ai sensi dell'Art.11 Par. 5:
PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria 9
15044 QUARGNENTO - ITALIA
Tel. 0039 0131 219130
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it

5. Ove applicabile, nome e indirizzo di contatto del legale rappresentante il cui mandato ricopre i compiti dell'Art. 12 Par. 2:
non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni (AVPC) del prodotto da costruzione, di cui all'allegato V:
Sistema 4

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione coperto da una normativa armonizzata:
EN 14055. Determinazione del tipo di prodotto e di controllo della produzione da parte del produttore.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea (ETA):
non applicabile

PUCCIPLAST S.p.A.
www.pucciplast.it
pucciplast@pucciplast.it
Cap. Soc. € 1.000.000 IVA: 0182410006
C.F.: 00154902010006
Attesto di direzione e coordinamento esercita dalla società Alban Internazionale S.p.A.

NELLA SEZIONE DEDICATA C'È LA SOLUZIONE SU MISURA

1

SERIE CASSETTE 9 l

- > eco® D.O.P.
- > eco® RAPIDO® 13
- > eco® MODULO
- > SARA
- > SARA RAPIDO®
- > SARA MODULO
- > SARA PNEU
- > SARA PNEU RAPIDO®
- > SARA PNEU MODULO

2

SERIE CASSETTE ELETTRONICHE 9 l

- > SARA TRONIC D.O.P.
- > SARA TRONIC RAPIDO® 8
- > SARA TRONIC MODULO
- > eco® MATIC D.O.P.
- > eco® MATIC RAPIDO® 6
- > eco® MATIC MODULO
- > eco® SFIORO® D.O.P.
- > eco® SFIORO® RAPIDO® 7
- > eco® SFIORO® MODULO

3

SERIE TELAI 9

- > TELAI UNIVERSALI
- > TELAI RAPIDO®
- > TELAI MODULO

4

SERIE CASSETTE 6 l

- > eco® D.O.P.
- > eco® RAPIDO® 9
- > eco® MODULO
- > SARA D.O.P.
- > SARA RAPIDO® 12
- > SARA MODULO
- > SARA PNEU
- > SARA PNEU RAPIDO®
- > SARA PNEU MODULO

5

SERIE CASSETTE ELETTRONICHE 6 l

- > SARA TRONIC D.O.P.
- > SARA TRONIC RAPIDO® 10
- > SARA TRONIC MODULO
- > eco® MATIC D.O.P.
- > eco® MATIC RAPIDO® 9
- > eco® MATIC MODULO
- > eco® SFIORO®
- > eco® SFIORO® RAPIDO®
- > eco® SFIORO® MODULO

6

SERIE TELAI 6

- > TELAI UNIVERSALI
- > TELAI RAPIDO®
- > TELAI MODULO

7

SERIE CASSETTE RAME

- > RAME PULSANTE BASSO
- > RAME DOPPIO PULSANTE PER VASI ABBINATI

8

SERIE CASSETTE ESTERNE

- > eco® DUE PULSANTI DI SCARICO D.O.P.
- > VIVA® PULSANTE UNICO RISCIACQUO STOP

9

RICAMBI ORIGINALI

- > RAME-POLIETILENE 6/8
- > RAME-POLIETILENE 6/8 CON VASCHETTA
- > RAME-POLIETILENE 6/8 EXPORT
- > SARA 1987 AL 1995
- > eco® 1991 AL 1995
- > SARA 1996 AL 2001
- > eco® 1996 AL 2001
- > SARA 2002 AL 2010
- > eco® 2002 AL 2010
- > TRONIC 1990 AL 2020
- > eco® RAME FINO AL 2020
- > KIT PLACCHE eco® 330x180 mm SPESORE 12 mm
- > KIT PLACCHE SARA 330x180 mm SPESORE 12 mm
- > TRASFORMAZIONI PER CASSETTE SARA IN eco® PULSANTE BASSO SARA eco®- SARA IN PNEU PLACCHE 330x180 mm FINO AL 2010

- > SARA 2011 AL 2013 ATTACCO CENTRALE PLACCHE 280x180 mm
- > eco® 2011 AL 2013 ATTACCO CENTRALE PLACCHE 280 x 180 mm
- > TRASFORMAZIONI PER CASSETTE eco®/SARA PLACCHE 280 x 180 mm 2011 AL 2013
- > KIT PLACCHE eco® 280x180 mm SPESORE 10 mm

- > KIT PLACCHE SARA 280x180 mm SPESORE 10 mm
- > TRASFORMAZIONI PER CASSETTE SARA IN eco® SARA - eco® IN PNEU
- > eco® ESTERNA 1990 AL 2006
- > NOVA ESTERNA 1995 AL 2006
- > ABS ESTERNA
- > NOVA-ABS COMANDI PNEU

PER OGNI TIPO DI BAGNO CASSETTE *o* UN CLASSICO

La scelta delle cassette Pucci 9 litri non è mai stata così ampia e completa. Le esigenze domestiche sono soddisfatte dalla classica SARA nelle sue varie versioni. Le cassette eco® 9-4 litri fanno la loro parte a vantaggio del risparmio idrico. Le 9 litri sono disponibili anche nelle versioni Montaggio RAPIDO® e MODULO, che permettono un'installazione facile e veloce in ogni situazione.



- > eco®
- > eco® RAPIDO®
- > eco® MODULO
- > SARA
- > SARA RAPIDO®
- > SARA MODULO
- > SARA PNEU
- > SARA PNEU RAPIDO®
- > SARA PNEU MODULO

DUE PULSANTI DI SCARICO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / TWO PUSH - BUTTONS FLUSH TANK FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

1315490001 *1315490201

eco® 9ℓ-4ℓ

eco® 9ℓ-4ℓ anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ


campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe
adjustment
4 cm (+ 2 - 2 cm)
after installation

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm



CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- * > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- * > Anti-condensation

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE PAG. 12 - 19

TO COMPLETE INSTALLATION
COVER PLATES PAGE 12 - 19


PUCCI® ECO® 9ℓ - Al MONTAGGIO RAPIDO®

1

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

1322490201

eco® 9ℓ-4ℓ anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ


campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva



Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 9 PAG. 106 - 109

SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 9 PAGE 106 - 109


PUCCI® ECO® 9ℓ-4ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

1323490201
eco® 9ℓ-4ℓ anticondensa
Anti-condensation



*** 1723490201**
eco® 9ℓ-4ℓ anticondensa - Pareti leggere in cartongesso 8 cm
Anti-condensation - Light plasterboard walls 8 cm



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tamponi in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 9 PAG. 110 - 113

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 9 PAGE 110 - 113



*



*



Codice Pezzi Descrizione

80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco
80005560	1	Sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco-SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006500	1	2 staffe 600 mm con bulloni fissaggio cassetta nelle pareti in cartongesso
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130550	1	Placca eco ellisse bianca 4,7 mm spessore
80130560	1	Placca eco linea bianca 4,7 mm spessore
80130570	1	Placca eco tratto bianca 4,7 mm spessore
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130911	1	Sportello eco
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130933	4	Vite registro
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco-SARA
80170580	1	Placca eco bianca con telaio
80180510	1	Placca eco bianca con telaio

Code Pcs Description

80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint-white
80005560	1	Ball with small tie rod
80005570	1	Complete flush set with ball
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006500	1	2 x 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130550	1	eco ellisse cover plate white 4,7mm thickness
80130560	1	eco linea cover plate white 4,7mm thickness
80130570	1	eco tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130911	1	eco complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco-SARA bowl connection kit
80170580	1	eco white plate with frame
80180510	1	eco white plate with frame

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 12 - 19
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 12 - 19

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 32 - 35
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 32 - 35

PULSANTE ALTO PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / HIGH SET PUSH - BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

1315000001
SARA 9^l

*131500201
SARA 9^l anticondensa - Anti-condensation




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9^l
pre - determined rinsing configuration 9^l

campo di regolazione risciacquo 6^l
rinsing regulation range 6^l



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannello 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- * > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- * > Anti-condensation



A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE PAG. 20 - 23

TO COMPLETE INSTALLATION
COVER PLATES PAGE 20 - 23

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

1322000201

SARA 9ℓ anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9 ℓ
pre - determined rinsing configuration 9 ℓ

campo di regolazione risciacquo 6ℓ
rinsing regulation range 6ℓ

Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 9 PAG. 106 - 109


SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 9 PAGE 106 - 109

PUCCI® SARA 9ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL



1323000201
SARA 9ℓ anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
pre - determined rinsing configuration 9ℓ

campo di regolazione risciacquo 6ℓ
rinsing regulation range 6ℓ

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 9 PAG. 110 - 113

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 9 PAGE 110 - 113



Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco	80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto cromato	80001331	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover chrome-plated
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm bianco	80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 - 22 cm joint-white
80001391	1	Gruppo rosone eccentrico-OR 143 canotto 22 cm cromato	80001391	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 - 22 cm joint - chrome-plated
80006010	5	Telaio guida sfera	80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco	80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006260	1	Sfera con tirantino	80006260	1	Ball with small tie rod
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina	80006261	1	Complete ball set with rod
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo	80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006500	1	2 staffe 600 mm con bulloni fissaggio cassetta nelle pareti in cartongesso	80006500	1	2 x 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro	80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	Distanziatore V95	80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite	80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni	80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto	80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Gruppo valvola completo	80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna	80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm	80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Leve per valvola	80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco	80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera	80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede	80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo	80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Telaio distanziatore	80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Guarnizione sede sfera	80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli	80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130660	1	Placca SARA linea bianca 4,7 mm spessore	80130660	1	SARA linea cover plate white 4,7mm thickness
80130670	1	Placca SARA tratto bianca 4,7 mm spessore	80130670	1	SARA tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca	80130910	1	Template for cover plate screws
80130912	1	Sportello SARA	80130912	1	SARA complete inspection door
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm	80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Vite registro	80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Vite fissaggio placca	80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm	80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	Sacchetto a corredo wc SARA - eco	80136110	1	SARA - eco bowl connection kit
80170680	1	Placca SARA bianca con telaio	80170680	1	SARA white plate with frame

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 20 - 23
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 20 - 23

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 36 - 37
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 36 - 37



80006560
n.1 tubo di risciacquoamento 35x11cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
n.1 35x11cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, 22 cm joint eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white



80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico OR 143 canotto 22 cm bianco
no.1 eccentric escutcheon set OR 143-22 cm joint-white
80001391 cromato - chrome



80001370
n.5 cannotti 22 cm con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints with OR 143-white



80131370
n.5 cannotti
20 cm Ø 45 mm con OR 148 bianco
no.5 20 cm Ø 45 mm joints with OR 148-white



80001440
n.5 cannotti prolungati 26 cm con OR 143 bianco
no.5 26 cm extended joints with OR 143-white
80001441 cromato - chrome
80001540
n.1 canotto prolungato 26 cm con OR 143 bianco
no.1 26 cm extended joint with OR 143-white
80001541 cromato - chrome



80131386
n.1 manicotto aumento da Ø 40 a 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
no.1 bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp



80001470
n.5 cannotti prolungati 29 cm con OR 143 bianco
no.5 29 cm extended joints with OR 143-white
80001471 cromato - chrome

80001570
n.1 canotto prolungato 29 cm con OR 143 bianco
no.1 29 cm extended joint with OR 143-white
80001571 cromato - chrome



80001360
n.5 rosoni eccentrici bianco
no.5 eccentric escutcheons white
80001361 cromato - chrome



80001330
n.5 morsetti combinato Ø 55-44 mm
no.5 Ø 55-44 mm clamps
no.1 Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover-white
80001331 cromato - chrome



80133325
n.5 morsetti Ø 40-45 mm
no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F with OR 143 and OR 148




80131372
n.5 manicotti F/F Ø 50 x 40 mm con OR 143 e OR 148
no.5 Ø 50 x 40 mm sleeves F/F with OR 143 and OR 148



80001385
n.1 riduzione Ø 50 x 40 mm per tubo di risciacquoamento
no.1 Ø 50 x 40 mm reducer for flush pipe

80006500
n.2 staffe 600 mm con bulloni fissaggio cassetta nelle pareti in cartongesso
no.2 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities

ULTERIORE SPOSTAMENTO DX/SX - ALTO/BASSO PER VASI MONTATI IN POSIZIONE DISASSATA HIGH/LOW FOR WC INSTALLED IN OFFSET POSITION



80001550
n.1 canotto prolungato eccentrico 24 cm con OR 143 bianco
no.1 24 cm eccentric extended joint with OR 143-white
80001551 cromato - chrome

80001450
n.5 cannotti prolungati eccentrici 24 cm con OR 143 bianco
no.5 24 cm eccentric extended joints with OR 143-white
80001451 cromato - chrome

TUTTI I CANNOTTI 8000... HANNO Ø 40 mm / ALL THE JOINTS CODE 8000... HAVE Ø 40 mm



RIDUTTORE DI PORTATA PER CASSETTE ECO®/SARA DISCHARGE REDUCER FOR ECO®/ SARA TANKS

80006265
n.1+1 riduttori portata per sede estraibile Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm
no.1+1 discharge reducer for Ø 40 x 30 mm - Ø 40 x 25 mm pull-out seat

INCLUSI NELLA CONFEZIONE RAPIDO®/ MODULO - INCLUDED WITH RAPIDO®/ MODULO



20000901
n.1 serie bulloni
no.1 bolt set



20001200
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm con guarnizione
e manicotto prolungato
con guarnizione-tappo
di protezione
no.1 Ø 90 mm PE
flush curve
with gasket-extended
sleeve with gasket and
protection cap



20001201
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm Rapido/Modulo
no.1 RAPIDO/MODULO
Ø 90 mm PE flush curve



20001202
n.1 manicotto di
allacciamento
Rapido/Modulo
no.1 RAPIDO/MODULO
Connecting sleeve



80006490
n.1 tubo 23 x 25 cm
no.1 23 x 25 cm pipe



20000902 (solo modulo)
n.1 riduzione
110 - 90 mm
no.1 110 - 90 mm
reduction



80131387
n.1 manicotto aumento
Ø 40-45 mm OR 143
e morsetto in gomma
Ø 60-45 mm
no.1 kit with rubber pipe
expansion sleeve
Ø 40-45 mm
with OR 143 and
Ø 60-45 mm clamp

PER SPECIFICHE NECESSITÀ DI INSTALLAZIONE - FOR SPECIFIC INSTALLATION NEEDS



80137489
n.5 tamponi
in gomma
Ø 60 x 45 mm
no.5 Ø 60 x 45 mm
rubber plugs



80006489
n.5 tamponi
in gomma
Ø 60 x 40 mm
no.5 Ø 60 x 40 mm
rubber plugs



80001370
n.5 cannotti 22 cm
con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints with
OR 143-white



80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40-45 mm
con OR 143 e OR 148
no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F
with OR 143 and OR 148



20001110
n.1 spostamento
eccentrico
per braga 110 mm
no.1 eccentric adapter
for Ø 110 mm
discharge manifold



22001010
n.1 kit allacciamento sistema di aspirazione:
- riduzione Ø 50-40 mm
- curva 90° Ø 40-40 mm
- raccordo a Y Ø 40 mm M/F
no.1 connecting kit suction system:
- reducer Ø 50-40 mm
- 90°curve Ø 40-40 mm
- Y Ø 40 mm M/F connector

PULSANTE PNEUMATICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / PNEUMATIC PUSH-BUTTON - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

1315010031
SARA 9ℓ PNEU

***1315010231**
SARA 9ℓ PNEU anticondensa - Anti-condensation




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
pre - determined rinsing configuration 9ℓ

campo di regolazione risciacquo 6ℓ
rinsing regulation range 6ℓ



CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo risciacquamento 35x11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm per tubo di risciacquamento commerciale
- *> Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting generator
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > Foam Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe
- *> Anti-condensation

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PULSANI PNEU PAG. 75
PLACCHE PAG. 30 - 31

TO COMPLETE INSTALLATION
PNEU PUSH-BUTTONS PAGE 75
COVER PLATES PAGE 30 - 31


PUCCI® SARA 9^l PNEU MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

1

1322000231

SARA 9^l PNEU anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9^l
pre - determined rinsing configuration 9^l

campo di regolazione risciacquo 6^l
rinsing regulation range 6^l

Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva



Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 / 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting unit
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Twisting flush curve Ø 90 mm collar
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 9 PAG. 106 - 109

SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 9 PAGE 106 - 109

PUCCI® SARA 9ℓ PNEU MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

1323010231
SARA 9ℓ PNEU anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9 ℓ
pre - determined rinsing configuration 9 ℓ

campo di regolazione risciacquo 6 ℓ
rinsing regulation range 6 ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting unit
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 9 PAG. 110 - 113

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 9 PAGE 110 - 113

PUCCI® SARA PNEU

PULSANTI E PLACCHE A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE / PUSH-BUTTONS AND COVER PLATES TO COMPLETE THE INSTALLMENT




80006560
n.1 tubo
di risciacquoamento 35x11cm
con rivestimento e tappo,
regolabile in altezza (+2-2cm),
canotto 22 cm,
rosone eccentrico
e morsetto combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto bianco
no.1 35x11cm adjustable
flush pipe (+2-2 cm)
with lining and cap, 22 cm
joint eccentric escutcheon
and Ø 48-58 mm combined
clamp with cover-whit



80131386
n.1 manicotto
aumento
da Ø 40 a 45 mm
con OR 143 e
morsetto
Ø 55-44 mm
no.1 bowl
connection kit
with Ø 40-45 mm
pipe expansion
sleeve with
OR 143 and
Ø 55-44 mm clamp



80133325
n.5 morsetti
Ø 55-44 mm
no.5
Ø 55-44 mm
clamps



80001550
n.1 cannotto prolungato
eccentrico 24 cm con
OR 143 bianco
no.1 24 cm eccentric
extended joint
with OR 143-white



80009900
n.1 pulsante PNEU
a parete per
montaggio
esterno bianco
no.1 PNEU
push-button
for external wall
mounting-white
80009902
cromato-chrome



80009910
n.1 pulsante PNEU
a pedale per
montaggio a
incasso bianco
no.1 PNEU
push-button
for built-in wall
mounting-white
80009912
cromato-chrome



80009920
n.1 pulsante PNEU
a pedale per
montaggio esterno
a pavimento
o a parete con
placca in acciaio
inossidabile
no.1 foot operated
PNEU push-button
for built-in wall
mounting
with stainless
steel plate




80009925
n.1 pulsante PNEU
per montaggio
incasso a parete
con placca
in acciaio
inossidabile
no.1 foot operated
PNEU push-button
for built-in wall
mounting
with stainless
steel plate



80000710 bianca - white



80000712 cromata - chrome



80000800 bianca - white



80000802 cromata - chrome



80000720 acciaio inox antivandalo
anti-tampering stainless steel

★

Code	Pcs	Description
80000201	1	Telaio porta placa
80000213	1	Sportello PNEU - MATIC
80000710	1	Placca bianca
80000712	1	Placca cromata
80000720	1	Placca acciaio INOX antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto cromato
80001385	1	Riduzione Ø 50 - 40 mm per tubo di risciacquoamento commerciale
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009900	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio esterno-bianco
80009902	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio esterno-cromato
80009910	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio incasso-bianco
80009912	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio incasso-cromato
80009920	1	Pulsante PNEU a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile
80009925	1	Pulsante PNEU per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile
80009953	5	Guarnizioni semi sfera e guarnizione antifrizione
80009969	1	Supporto a cannocchiale
80009970	1	Gruppo sollevamento sfera
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm

★ CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 30 - 31 - FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 30 - 31

ELETTRONICHE. AVANGUARDIA TECNOLOGICA

SARA TRONIC, l'avanguardia: è la prima programmabile da smartphone grazie alla specifica App. eco® MATIC, la super green premiata per il connubio tra tecnologia ed eco-sostenibilità. SFIORO®, fatta di luce e design, la cassetta che si comanda sfiorando i sensori. Sono le tre cassette Pucci più "speciali" di tutte, rappresentano l'innovazione digitale, la sostenibilità ambientale e l'eleganza messi al servizio degli utenti, al centro della moderna stanza da bagno.



- > SARA TRONIC
- > SARA TRONIC RAPIDO®
- > SARA TRONIC MODULO
- > eco® MATIC
- > eco® MATIC RAPIDO®
- > eco® MATIC MODULO
- > eco® SFIORO®
- > eco® SFIORO® RAPIDO®
- > eco® SFIORO® MODULO

PUCCI® SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ


IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

2

2115000201

SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ

massima sicurezza antivandalo - anticondensa
Vandal proof maximum safety - anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

campo di regolazione risciacquo 9ℓ 6ℓ 4ℓ
rinsing regulation range 9ℓ 6ℓ 4ℓ

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
pre - determined rinsing configuration 9ℓ

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo regolabile 9ℓ 6ℓ 4ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Cappelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Adjustable rinsing 9 litres 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank vastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, convers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor
- > Vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

PUCCI® SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL


2

2122000201

SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ anticondensa

Anti-condensation

 SCARICA SUBITO L'APP
DOWNLOAD THE APP FIRST



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

campo di regolazione risciacquo 9ℓ 6ℓ 4ℓ
rinsing regulation range 9ℓ 6ℓ 4ℓ

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
pre - determined rinsing configuration 9ℓ

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo regolabile 9 ℓ 6 ℓ 4 ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telai verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Adjustable rinsing 9 litres 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- v 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 9 PAG. 106 - 109


SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 9 PAGE 106 - 109

PUCCI® SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

2

2123000201
SARA TRONIC 9ℓ-6ℓ-4ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

campo di regolazione risciacquo 9ℓ-6ℓ-4ℓ
rinsing regulation range 9ℓ-6ℓ-4ℓ

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9ℓ

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo regolabile 9ℓ-6ℓ-4ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telai autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Adjustable rinsing 9 litres 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs




Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 9 PAG. 110 - 113

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 9 PAGE 110 - 113



Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco	80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco	80001390	1	Eccentric escutcheon set -OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Telaio guida sfera	80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco	80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo	80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro	80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	Distanziatore V95	80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite	80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni	80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto	80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna	80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm	80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Leve per valvola	80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco	80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera	80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede	80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo	80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Telaio distanziatore	80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Guarnizione sede sfera	80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli	80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130981	4	Vite fissaggio placca	80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm	80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa	80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore	80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80210012	1	Sportello con scheda Bluetooth e servomotore	80210012	1	Inspection door with servomotor and board with Bluetooth
80210720	1	Placca acciaio antivandalo con sensore IR, viti antisvitamento con chiave a corredo	80210720	1	Stainless steel cover plate with IR sensor, vandal proof locking screws supplied with wrench
80250001	1	Kit Pucci Sara Tronic con placca inox 280x180 mm	880250001	1	Pucci Sara Tronic kit with 280x180 mm stainless steel flush plate

PUCCI® ECO® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ


IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

2

1815490201

eco®MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Cappelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE E PULSANTI PAG. 28 - 29

TO COMPLETE INSTALLATION FLUSH PLATES
AND PUSH-BUTTONS PAGE 28 - 29


PUCCI® ECO® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

2

1822490201

eco®MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 25 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tamponi in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 25 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Snap collar Ø 90 mm for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® ECO® MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ MODULO


PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

2

1823490201

eco®MATIC 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation

Green
Innovation
Award
2019



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® ECO® MATIC

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS



*** CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 28 - 29
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 28 - 29**

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80000720	1	Placca acciaio INOX antivandalo	80000720	1	Anti-tampering stainless steel plate
80000800	1	Placca bianca con telaio	80000800	1	White plate with frame
80000802	1	Placca cromata con telaio	80000802	1	Chrome plate with frame
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco	80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco	80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Telaio guida sfera	80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco - SARA	80006111	1	eco - SARA water supply kit
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo	80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro	80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	Distanziatore V95	80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite	80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni	80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto	80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Gruppo valvola completo	80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna	80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm	80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Leva per valvola	80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco	80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera	80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede	80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo	80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Telaio distanziatore	80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Guarnizione sede sfera	80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli	80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm	80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco - SARA	80136110	1	eco - SARA bowl connection kit
80140011	1	Gruppo completo sfera - astina - fermocorsa	80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80180001	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca	80180001	1	White resin wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ with connecting cable
80180002	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca	80180002	1	White resin wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ with connecting cable
80180003	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - vetro bianco	80180003	1	White glass wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9ℓ - 4ℓ / 16ℓ - 3ℓ with connecting cable
80180012	1	Sportello con servomotore e scheda	80180012	1	Inspection door with servomotor and card
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore	80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector

PUCCI ECO® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ


PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

2

1415490201

eco® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Cappelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m

EMC 2004/108/CE

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE PAG. 24 - 25

TO COMPLETE INSTALLATION
COVER PLATES PAGE 24 - 25

PUCCI® ECO® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®


PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

2

1422490201

eco® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tamponi in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rising
- > Recessed box and sheath 3 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Snap collar Ø 90 mm for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


PUCCI® ECO® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

2

1423490201

eco® SFIORO® 9ℓ-4ℓ / 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9-4ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9-4ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 9-6ℓ
long - rinsing regulation range 9-6ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 4-3ℓ
short - rinsing regulation range 4-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 9ℓ-4ℓ o 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
 - Telaio autoportante verniciato a polvere
 - Larghezza del profilo del telaio 35 mm
 - Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
 - 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
 - Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
 - Piastre di base girevoli
 - Collare di riduzione Ø 110-90 mm
 - Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
 - Tappo di protezione Ø 90 mm
 - Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
 - 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
 - 2 cappucci di protezione
 - Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 9ℓ-4ℓ or 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
 - Dust-painted selfstanding frame
 - Frame profile width 35 mm
 - Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
 - 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
 - Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
 - Basic revolving plates
 - Ø 110-90 mm reduction ring
 - Ø 90 mm PE flush curve with gasket
 - Ø 90 mm protection cap
 - Ø 90 mm extended sleeve with gasket
 - 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
 - 2 protection caps
 - Fixing materials, brackets and plugs



Codice Pezzi Descrizione

80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco - SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc ECO - SFIORO
80140001	1	Placca SFIORO eco vetro bianca
80140002	1	Placca SFIORO eco vetro verde
80140003	1	Placca SFIORO eco vetro nero
80140011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa
80140012	1	Sportello con servomotore
80140013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80140091	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca bianca sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso
80140092	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca verde sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso
80140093	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca nera sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco - SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130910	1	Assembly template for cover plate screws
80130930	2+2	M8 7 cm extended adjustment screws set
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with pipe expansion sleeve Ø 40-45 mm with OR 143 and clamp Ø 55-44 mm
80136110	1	eco SFIORO bowl connection kit
80140001	1	White glass SFIORO eco plate
80140002	1	Green glass SFIORO eco plate
80140003	1	Black glass SFIORO eco plate
80140011	1	Complete set with ball - small rod - run lock
80140012	1	Door with servomotor
80140013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80140091	1	eco SFIORO PUCCI Kit: white plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140092	1	eco SFIORO PUCCI Kit: green plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140093	1	eco SFIORO PUCCI Kit: black plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case

★ CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 24 - 25 - FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 24 - 25



FORTI E VERSATILI. TELAI PER VASI SOSPESI 9

3

I telai RAPIDO® e MODULO, omologati e garantiti secondo i più elevati standard, sono funzionalissimi sostegni per sanitari a completamento delle cassette Pucci 9 litri. Ultra robusti e versatili, si installano agevolmente in ogni parete in muratura o cartongesso. Inglobano la tecnologia e la qualità tipiche di Pucci. Sono disponibili per bidet e lavabo sospesi, possono essere utilizzati con ottimi risultati in ogni tipo di bagno e sono comprensivi di kit di montaggio.




- > TELAI UNIVERSALI
- > TELAI RAPIDO ® 9
- > TELAI MODULO 9



20001002

Telaio universale
in profilato zincato
per bidet sospeso


Universal zinc-plated
frame for suspended bidet



20001003

Telaio universale
in profilato zincato
per lavabo sospeso

Universal zinc-plated
frame for suspended
washbasin



20001004

Telaio universale
tipo componibile
in profilato zincato
per vaso e bidet sospesi

Universal modular zinc-plated
frame for suspended
bowl and bidet

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

20001002

- Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso
- Zanche di fissaggio
- Piedi regolabili da 0 a 80 mm
- Interasse fori fissaggio sanitario 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico
- 3 collari regolabili max 80 mm in altezza
- Collari laterali
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001003

- Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso
- Zanche di fissaggio
- Piedi regolabili da 0 a 80 mm
- Interasse fori fissaggio sanitario 280 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio per l'alimentazione
- Collare di fissaggio per lo scarico
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001004

- Telaio universale componibile in profilato zincato per vaso o bidet sospesi
- 2 traversi regolabili 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls

FEATURES AND EQUIPMENT

20001002


- Universal zinc-plated frame for suspended bidet
- Fixing anchors
- Adjustable feet from 0 to 80 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- 3 adjustable collars maximum height 80 mm
- Side collars
- 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

20001003

- Universal zinc-plated frame for suspended washbasin
- Fixing anchors
- Adjustable feet from 0 to 80 mm
- Distance between bowl fitting holes 280 mm
- 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


20001004

- Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet
- 2 adjustable 180 x 230 frame crosses
- 2 M12 threaded rods with WC/bidet fixing nuts
- 2 washers with eccentric short joint for WC/bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials




22001005
Telaio bidet-lavabo sospeso
con kit di montaggio

Suspended bidet-washbasin
frame with assembly kit



22000903
Coppia piedi zincati
per RAPIDO®

Zinc-plated pair of feet
for RAPIDO®



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per lavabo / bidet sospeso

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

22001005

- Telaio universale in profilato zincato per bidet / lavabo sospesi
- Interasse fori fissaggio sanitario 130/180/230/280 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per scarico
- Collari regolabili max 80 mm in altezza
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For suspended washbasin / bidet

FEATURES AND EQUIPMENT

22001005

- Universal zinc-plated frame for suspended bidet / washbasin
- Washbasin/bidet fixing holes interaxis distance 130/180/230/280 mm
- 2 M12 threaded rods with washbasin/bidet fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- Adjustable collars max height 80 mm
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin/bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


22000903

- Coppia piedi per RAPIDO®
- Profilato zincato 30 x 15 mm
- Piedi regolabili da 0 a 200 mm con bulloni di fissaggio

- Pair of feet for RAPIDO®
- 30 x 15 mm zinc-coated profile
- Adjustable feet from 0 to 200 mm with fixing bolts

23001002

Telaio bidet sospeso con kit di montaggio
Suspended bidet frame with assembly kit



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per bidet sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio sanitario 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio bidet
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 25 mm
- 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 32 mm
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm
- Fissaggio regolabile in altezza per curva tecnica
- Fissaggio regolabile in altezza e larghezza per rubinetti
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For suspended bidet

FEATURES AND EQUIPMENT

- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- 2 acoustically isolated Ø 25 mm fixing collars for water supply
- 2 acoustically isolated Ø 32 mm fixing collars for water supply
- Acoustically isolated Ø 48 mm fixing collar for flushing
- Height adjustable fixing for technical curve
- Height and width adjustable fixing for taps
- 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

23001003

Telaio lavabo sospeso con kit di montaggio
Suspended washbasin frame with assembly kit



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per lavabi sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Staffa portante sanitario regolabile in altezza
- Interasse fori di fissaggio sanitario da 100 a 390 mm
- Staffa portante alimentazione e scarico regolabile in altezza
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio lavabo
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- 2 gomiti da 1/2" per l'alimentazione
- collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm regolabile in altezza
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For suspended washbasin

FEATURES AND EQUIPMENT

- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Height adjustable sanitary supporting clamp
- Distance between bowl fitting holes 100 and 390 mm
- Height adjustable bearing bracket for water supply and flushing
- 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- 2 1/2" elbows for water supply
- Acoustically isolated and height adjustable Ø 48 fixing collar for flushing
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

CASSETTE A CORPO RIDOTTO 6 l

PER L'INSTALLAZIONE SU VASI WC CON CAPACITÀ DI SCARICO RIDOTTA

Le cassette 6 litri a corpo ridotto sono un prodotto esclusivo Pucci da molti anni. Di fatto, questa è la cassetta che consente il più elevato risparmio idrico, sia con lo scarico completo da 6 litri sia, a maggior ragione, con lo scarico ridottissimo a soli 3 litri. Le normative europee, recepite a livello nazionale e regionale, hanno fatto diventare la 6-3 litri di estrema attualità in quanto la sua installazione viene promossa con decisione nelle nuove ristrutturazioni, sia nei bagni a uso pubblico che in quelli a uso privato.



- > eco®
- > eco® RAPIDO®
- > eco® MODULO
- > SARA
- > SARA RAPIDO®
- > SARA MODULO
- > SARA PNEU
- > SARA PNEU RAPIDO®
- > SARA PNEU MODULO

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n.9

In conformità al Regolamento (UE) 305/2011

Specifiche Tecniche Armonizzate:

UNI EN 14055:2018

UNI EN 997:2018

Rispondenti alle specifiche:

CAM EDILIZIA DM 23.06.2022-2.3.9

Risparmio Idrico

Vincolo DNSH-integrazione

1315360001 *1315360201

eco® 6ℓ-3ℓ eco® 6ℓ-3ℓ anticondensa - Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 6-4ℓ
long - rinsing regulation range 6-4ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 3-2,5-2ℓ
short - rinsing regulation range 3-2,5-2ℓ

regolazione tubo di risciacquamento dopo l'installazione 4 cm (+2 -2 cm)
rinsing pipe adjustment 4 cm (+ 2 - 2 cm) after installation

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannottino 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- * > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- * > Anti-condensation

PUCCI® ECO® 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

1322360201

eco® 6ℓ-3ℓ anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 6-4ℓ
long - rinsing regulation range 6-4ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 3-2,5-2ℓ
short - rinsing regulation range 3-2,5-2ℓ

Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collar, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collar a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 6 PAG. 174 - 177

SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 6 PAGE 174 - 177

PUCCI® ECO® 6 ℓ -3 ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL


1323360201

eco® 6 ℓ -3 ℓ anticondensa
Anti-condensation



* 1723360201

eco® 6 ℓ -3 ℓ anticondensa - Pareti leggere in cartongesso 8 cm
Anti-condensation - Light plasterboard walls 8 cm



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3 ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3 ℓ

campo di regolazione risciacquo lungo 6-4 ℓ
long - rinsing regulation range 6-4 ℓ

campo di regolazione risciacquo breve 3-2,5-2 ℓ
short - rinsing regulation range 3-2,5-2 ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tamponi in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front control with two quantities rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 6 PAG. 178 - 181

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 6 PAGE 178 - 181



*



*

Codice Pezzi Descrizione

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set -OR 143 22 cm joint-white
80005560	1	Ball with small tie rod
80005670	1	Complete flush set with ball
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco-SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006500	1	2 x 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130550	1	eco ellisse cover plate white 4,7mm thickness
80130560	1	eco linea cover plate white 4,7mm thickness
80130570	1	eco tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Template for cover plate screws
80130911	1	eco complete inspection door
80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco-SARA bowl connection kit
80170580	1	eco white plate with frame
80180510	1	eco white plate with frame

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 12 - 19
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 12 - 19

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 32 - 35
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 32 - 35

1315060001
SARA 6^l

*1315060201
SARA 6^l anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6^l
pre - determined rinsing configuration 6^l

campo di regolazione risciacquo 4^l
rinsing regulation range 4^l

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 - 2 cm)

rinsing pipe
adjustment
4 cm (+ 2 - 2 cm)
after installation

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- * > Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- * > Anti-condensation

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE PAG. 20 - 23

TO COMPLETE INSTALLATION
COVER PLATES PAGE 20 - 23

1322060201

SARA 6^l anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6^l
pre - determined rinsing configuration 6^l

campo di regolazione risciacquo 4^l
rinsing regulation range 4^l

Ruotare il tubo di cacciata posizionandolo nell'apposito collare, ruotare la curva di scarico portandola nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into the collar, then rotate the discharge elbow to set it into the correct position for installation



Bloccare il tubo di cacciata con l'apposito collare a scatto, fissare la curva di scarico agendo sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe with the special snap-in collar; lock the discharge elbow into position with the lever clamp



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing even with partial flushing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® SARA 6^l MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL



1323060201
SARA 6^l anticondensa - Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6^l
pre - determined rinsing configuration 6^l

campo di regolazione risciacquo 4^l
rinsing regulation range 4^l

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando frontale con risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60 - 40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55 - 44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110 - 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front push-button control with single quantity rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 6 PAG. 178 - 181

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 6 PAGE 178 - 181



Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco	80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto cromato	80001331	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover chrome-plated
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm bianco	80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint-white
80001391	1	Gruppo rosone eccentrico-OR 143 canotto 22 cm cromato	80001391	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint - chrome-plated
80006010	5	Telaio guida sfera	80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione SARA - eco	80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006260	1	Sfera con tirantino	80006260	1	Ball with small tie rod
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo	80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006500	2	Staffe 60 cm con bulloni fissaggio cassetta nelle pareti in cartongesso	80006500	1	2 x 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro	80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	Distanziatore V95	80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite	80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni	80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto	80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Gruppo valvola completo	80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna	80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm	80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Leve per valvola	80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 m con coprimorsetto - bianco	80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera	80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede	80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo	80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Telaio distanziatore	80006597	5	Spacer frames
80006661	1	Gruppo completo sfera con astina	80006661	1	Complete ball set with rod
80009038	10	Guarnizione sede sfera	80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli	80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130660	1	Placca SARA linea bianca 4,7 mm spessore	80130550	1	SARA Linea cover plate white 4,7mm thickness
80130670	1	Placca SARA tratto bianca 4,7 mm spessore	80130560	1	SARA Tratto cover plate white 4,7mm thickness
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca	80130910	1	Template for cover plate screws
80130912	1	Sportello SARA	80130912	1	SARA complete inspection door
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm	80130930	2+2	Plate regulating and 7 cm fastening extended screws
80130933	4	Vite registro	80130933	4	Adjustment screws
80130981	4	Vite fissaggio placca	80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm	80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	Sacchetto a corredo wc SARA - eco	80136110	1	SARA - eco bowl connection kit
80170680	1	Placca SARA bianca con telaio	80170580	1	SARA white plate with frame

*** CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 20 - 23**
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 20 - 23

*** CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 36 - 37**
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 36 - 37



80006560
n.1 tubo di risciacquoamento
35x11cm con rivestimento
e tappo, regolabile
in altezza (+2-2cm),
cannotto 22 cm,
rosone eccentrico
e morsetto combinato
 \varnothing 48-58 mm
con coprimorsetto bianco
no.1 35x11cm adjustable
flush pipe (+2-2 cm)
with lining and cap, 22 cm
joint eccentric escutcheon
and \varnothing 48-58 mm combined
clamp with cover-white



80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico
OR 143 cannotto 22 cm
bianco
no.1 eccentric escutcheon
set OR 143-22 cm joint-white
80001391
cromato - chrome



80001370
n.5 cannotti 22 cm
con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints
with OR 143-white



80131370
n.5 cannotti
20 cm \varnothing 45 mm
con OR 148 bianco
no.5 20 cm \varnothing 45 mm joints
with OR 148-white



80001440
n.5 cannotti prolungati 26 cm con
OR 143 bianco
no.5 26 cm extended joints with
OR 143-white
80001441 cromato - chrome
80001540
n.1 cannotto prolungato 26 cm con
OR 143 bianco
no.1 26 cm extended joint with
OR 143-white
80001541 cromato - chrome



80131386
n.1 manicotto aumento
da \varnothing 40 a 45 mm
con OR 143 e morsetto
 \varnothing 55-44 mm
no.1 bowl connection
kit with \varnothing 40-45 mm
pipe expansion sleeve
with OR 143 and
 \varnothing 55-44 mm clamp



80001470
n.5 cannotti prolungati 29 cm
con OR 143 bianco
no.5 29 cm extended joints with
OR 143-white
80001471 cromato - chrome

80001570
n.1 cannotto prolungato 29 cm con
OR 143 bianco
no.1 29 cm extended joint with
OR 143-white
80001571 cromato - chrome



80001360
n.5 rosoni eccentrici
bianco
no.5 eccentric
escutcheons white
80001361
cromato - chrome



80001330
n.5 morsetti
 \varnothing 55-44 mm
no.5 \varnothing 55-44 mm
clamps
80001331
cromato - chrome



80131372
n.5 manicotti F/F
 \varnothing 40-45 mm
con OR 143
e OR 148
no.5 \varnothing 40-45 mm
sleeves F/F
with OR 143
and OR 148




80001385
n.1 riduzione
 \varnothing 50 x 40 mm
per tubo di
risciacquoamento
no.1 \varnothing 50 x 40 mm
reducer for flush pipe



80006500
n. 2 staffe 600 mm con bulloni fissaggio cassetta nelle pareti in cartongesso
no. 2 600 mm brackets with cistern fixing bolts for drywall cavities

ULTERIORE SPOSTAMENTO DX/SX - ALTO/BASSO PER VASI MONTATI IN POSIZIONE DISASSATA HIGH/LOW FOR WC INSTALLED IN OFFSET POSITION



80001550
n.1 cannotto prolungato eccentrico
24 cm con OR 143 bianco
no.1 24 cm eccentric extended joint
with OR 143-white
80001551
cromato - chrome

80001450
n.5 cannotti prolungati eccentrici 24
cm con OR 143 bianco
no.5 24 cm eccentric extended joints
with OR 143-white
80001451
cromato - chrome

TUTTI I CANNOTTI 8000... HANNO \varnothing 40 mm / ALL THE JOINTS CODE 8000... HAVE \varnothing 40 mm

RIDUTTORE DI PORTATA PER CASSETTE ECO®/SARA DISCHARGE REDUCER FOR ECO®/ SARA TANKS



80006265
n.1+1 riduttori portata per sede
estraibile \varnothing 40 x 30 mm - \varnothing 40 x 25 mm
no.1+1 discharge reducer for
 \varnothing 40 x 30 mm - \varnothing 40 x 25 mm
pull-out seat

INCLUSI NELLA CONFEZIONE RAPIDO®/ MODULO - INCLUDED WITH RAPIDO®/ MODULO



20000901
n.1 serie bulloni
no.1 bolt set



20001200
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm con guarnizione
e manicotto prolungato
con guarnizione-tappo
di protezione
no.1 Ø 90 mm PE
flush curve
with gasket-extended
sleeve with gasket and
protection cap



20001201
n.1 curva di scarico in PE
Ø 90 mm Rapido/Modulo
no.1 RAPIDO/MODULO
Ø 90 mm PE flush curve



20001202
n.1 manicotto di
allacciamento
Rapido/Modulo
no.1 RAPIDO/MODULO
Connecting sleeve



80006490
n.1 tubo 23 x 25 cm
no.1 23 x 25 cm pipe



20000902 (solo modulo)
n.1 riduzione
110 - 90 mm
no.1 110 - 90 mm
reduction



80131387
n.1 manicotto aumento
Ø 40-45 mm OR 143
e morsetto in gomma
Ø 60-45 mm
no.1 kit with rubber pipe
expansion sleeve
Ø 40-45 mm
with OR 143 and
Ø 60-45 mm clamp

PER SPECIFICHE NECESSITÀ DI INSTALLAZIONE - FOR SPECIFIC INSTALLATION NEEDS



80137489
n.5 tamponi
in gomma
Ø 60 x 45 mm
no.5 Ø 60 x 45 mm
rubber plugs



80006489
n.5 tamponi
in gomma
Ø 60 x 40 mm
no.5 Ø 60 x 40 mm
rubber plugs



80001370
n.5 cannotti 22 cm
con OR 143 bianco
no.5 22 cm joints with
OR 143-white



80131372
n.5 manicotti F/F Ø 40-45 mm
con OR 143 e OR 148
no.5 Ø 40-45 mm sleeves F/F
with OR 143 and OR 148




20001110
n.1 spostamento
eccentrico
per braga 110 mm
no.1 eccentric adapter
for Ø 110 mm
discharge manifold



22001010
n.1 kit allacciamento sistema di aspirazione:
- riduzione Ø 50-40 mm
- curva 90° Ø 40-40 mm
- raccordo a Y Ø 40 mm M/F
no.1 connecting kit suction system:
- reducer Ø 50-40 mm
- 90°curve Ø 40-40 mm
- Y Ø 40 mm M/F connector

1315060031
SARA 6 PNEU

***1315060231**
SARA 6 PNEU anticondensa - Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**
dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **6 l**
pre - determined rinsing configuration **6 l**

campo di regolazione risciacquo **4 l**
rinsing regulation range **4 l**

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe
adjustment
4 cm (+ 2 - 2 cm)
after installation

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 7,5 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo risciacquamento 35x11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Riduzione Ø 50 a Ø 40 mm per tubo di risciacquamento commerciale
- *> Isolata contro la condensa

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 7,5 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting generator
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > Foam Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe commercial
- * > Anti-condensation

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PULSANI PNEU PAG. 143
PLACCHE PAG. 30 - 31


TO COMPLETE INSTALLATION
PNEU PUSH-BUTTONS PAGE 143
COVER PLATES PAGE 30 - 31

PUCCI® SARA 6 / PNEU MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

1322060231

SARA 6 / PNEU anticondensa - Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 ℥
pre - determined rinsing configuration 6 ℥

campo di regolazione risciacquo 4 ℥
rinsing regulation range 4 ℥

Ruotare il tubo di cacciata
posizionandolo nell'apposito collare,
ruotare la curva di scarico portandola
nella posizione idonea all'installazione

Rotate the discharge pipe to fit it into
the collar, then rotate the discharge
elbow to set it into the correct
position for installation



Bloccare il tubo di cacciata
con l'apposito collare a scatto,
fissare la curva di scarico
agenda sulla fascetta a leva

Block the discharge pipe
with the special snap-in collar;
lock the discharge elbow into
position with the lever clamp



CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm
con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm
con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico
regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting unit
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® SARA 6 ℥ PNEU MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PE R WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6 ℥
pre - determined rinsing configuration 6 ℥

campo di regolazione risciacquo 4 ℥
rinsing regulation range 4 ℥

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo totale a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Gruppo sollevamento sfera pneumatico
- > Risciacquo totale a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 19 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tamponi in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Single quantity total rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Pneumatic sphere lifting unit
- > Single quantity total rinsing
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 19 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® SARA PNEU

PULSANTI E PLACCHE A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE / PUSH-BUTTONS AND COVER PLATES TO COMPLETE THE INSTALLMENT




80006560
n.1 tubo
di risciacquoamento 35x11cm
con rivestimento e tappo,
regolabile in altezza (+2-2cm),
canotto 22 cm,
rosone eccentrico
e morsetto combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto bianco
no.1 35x11cm adjustable
flush pipe (+2-2 cm)
with lining and cap, 22 cm
joint eccentric escutcheon
and Ø 48-58 mm combined
clamp with cover-whit



80131386
n.1 manicotto
aumento
da Ø 40 a 45 mm
con OR 143 e
morsetto
Ø 55-44 mm
no.1
bowl
connection kit
with Ø 40-45 mm
pipe expansion
sleeve with
OR 143 and
Ø 55-44 mm clamp



80133325
n.5 morsetti
Ø 55-44 mm
no.5
Ø 55-44 mm
clamps



80001550
n.1 canotto prolungato
eccentrico 24 cm con
OR 143 bianco
no.1 24 cm eccentric
extended joint
with OR 143-white



80009900
n.1 pulsante PNEU
a parete per
montaggio
esterno bianco
no.1 PNEU
push-button
for external wall
mounting-white
80009902
cromato-chrome



80009910
n.1 pulsante PNEU
a pedale per
montaggio a
incasso bianco
no.1 PNEU
push-button
for external wall
mounting-white
80009912
cromato-chrome



80009920
n.1 pulsante PNEU
a pedale per
montaggio esterno
a pavimento
o a parete con
placca in acciaio
inossidabile
no.1 foot operated
PNEU push-button
for external wall
or floor mounting
with stainless
steel plate




80009925
n.1 pulsante PNEU
per montaggio
incasso a parete
con placca
in acciaio
inossidabile
no.1 foot operated
PNEU push-button
for built-in wall
mounting
with stainless
steel plate



80000710 bianca - white



80000712 cromata - chrome



80000800 bianca - white




80000802 cromata - chrome



80000720 acciaio inox antivandalo
anti-tampering stainless steel



Code	Pcs	Description
80000201	1	Telaio porta piatta
80000213	1	Sportello PNEU - MATIC
80000710	1	Placca bianca
80000712	1	Placca cromata
80000720	1	Placca acciaio INOX antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001331	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto cromato
80001385	1	Riduzione Ø 50 - 40 mm per tubo di risciacquoamento commerciale
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80006670	1	Gruppo sollevamento sfera
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009900	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio esterno-bianco
80009902	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio esterno-cromato
80009910	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio incasso-bianco
80009912	1	Pulsante PNEU a parete per montaggio incasso-cromato
80009920	1	Pulsante PNEU a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile
80009925	1	Pulsante PNEU per montaggio incasso a parete con placca in acciaio inossidabile
80009953	5	Guarnizioni semi sfera e guarnizione anti frizione
80009969	1	Supporto a cannocchiale
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm




* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 30 - 31 - FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 30 - 31

ELETTRONICHE 6 *ℓ* IL FUTURO

PER L'INSTALLAZIONE SU VASI WC CON CAPACITÀ DI SCARICO RIDOTTA

La nuova generazione di cassette elettroniche Pucci, nelle nuove versioni SARA TRONIC 6 litri, MATIC e SFIORO® 6 litri, si proietta ancora di più nel futuro. Tecnologie d'avanguardia al lavoro per la sostenibilità ambientale: uso razionale dell'acqua, massimo risparmio idrico, riduzione dell'impatto ambientale e della spesa degli utenti.



- > SARA TRONIC
- > SARA TRONIC RAPIDO®
- > SARA TRONIC MODULO
- > eco® MATIC
- > eco® MATIC RAPIDO®
- > eco® MATIC MODULO
- > eco® SFIORO®
- > eco® SFIORO® RAPIDO®
- > eco® SFIORO® MODULO


PUCCI® SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ

IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

2315060201

SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ

massima sicurezza antivandalo - anticondensa
Vandal proof maximum safety - anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

campo di regolazione risciacquo 6ℓ/4ℓ
rinsing regulation range 6ℓ/4ℓ

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

regolazione tubo
di risciacquamento
dopo l'installazione
4 cm (+2 -2 cm)

rinsing pipe
adjustment
4 cm (+ 2 - 2 cm)
after installation

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo regolabile 6ℓ/4ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Adjustable rinsing 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

PUCCI® SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ montaggio RAPIDO®


PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

2322060201

SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ anticondensa
Anti-condensation



SCARICA SUBITO L'APP
DOWNLOAD THE APP FIRST



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

campo di regolazione risciacquo 6ℓ-4ℓ
rinsing regulation range 6ℓ-4ℓ

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo regolabile 6ℓ- 4ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Adjustable rinsing 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Ø 90 mm snap collar for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs



Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2022 congiuntamente a norme IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
RAPIDO® 6 PAG. 174 - 177


SANITARY STANDS TO COMPLETION
RAPIDO® 6 PAGE 174 - 177

PUCCI® SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL



2323060201
SARA TRONIC 6ℓ-4ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**
dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

campo di regolazione risciacquo **6ℓ-4ℓ**
rinsing regulation range **6ℓ-4ℓ**

distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m
user detection distance from 0.5 to 1.5 metres

impostazione predefinita 0,80 m
preordained setting 0.8 metres

inclinazione sensore per vaso normale
sensor incline for normal bowls

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Applicazione davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo regolabile 6ℓ-4ℓ
- > Distanza rilevamento utente da 0,50 a 1,50 m

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Placca in acciaio inox antivandalo con sensori IR viti antisvitamento con chiave a corredo
- > Sportello con servomotore e scheda completa di bluetooth
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Adjustable rinsing 6 litres 4 litres
- > User detection distance from 0.5 to 1.5 metres

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Stainless steel cover plate with IR sensor vandal proof locking screws supplied with wrench
- > Inspection door with servomotor and board with bluetooth
- > Recessed box and sheath 3 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs




Direttiva EMC: Directive 2014 / 30 / EU Norme EN 55014-1:2021/A11:2020 ed EN 55014-2:2020 congiuntamente a norme EN IEC 61000-3-2:2019 ed EN 61000-3-3:2013 / A1:2019

Direttiva LVD: Directive 2014/35/EU Norma EN 60335-1:2012/A1:2019 / A2:2019 / AC:2014 / A11:2014 / A12:2017 / A13:2017 / A14:2019

SOSTEGNI SANITARI A COMPLETAMENTO
MODULO 6 PAG. 178 - 181

SANITARY STANDS TO COMPLETION
MODULO 6 PAGE 178 - 181



Codice Pezzi Descrizione

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set - OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	SARA - eco water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80210012	1	Inspection door with servomotor and board with Bluetooth
80210720	1	Stainless steel cover plate with IR sensor, vandal proof locking screws supplied with wrench
80230011	1	Complete set with ball - small rod - run lock


PUCCI® ECO® MATIC 6ℓ-3ℓ

IMPULSO ELETTRICO - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / ELECTRIC PULSE - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

2315360203

eco® MATIC 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e canotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities rinsing 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m

PUCCI® ECO® MATIC 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

2322360203

eco®MATIC 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 25 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m
- Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 25 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rising
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Snap collar Ø 90 mm for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® ECO® MATIC 6ℓ-3ℓ MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPESO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

2323360203

eco® MATIC 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- > Scatola incasso 503 e guaina 1,5 m
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli


FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- > Recessed box 503 and sheath 1,5 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

5




Code	Pcs	Description
80000720	1	Placca acciaio INOX antivandalo
80000800	1	Placca bianca con telaio
80000802	1	Placca cromata con telaio
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco - SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco - SARA
80180001	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9l - 4l / 16l - 3l a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca
80180002	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9l - 4l / 16l - 3l a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - resina bianca
80180003	1	Pulsanti elettromeccanici per risciacquo a 2 quantità 9l - 4l / 16l - 3l a parete per montaggio ad incasso con cavo di collegamento - vetro bianco
80180012	1	Sportello con servomotore e scheda
80180013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80230011	1	Gruppo completo sfera - astina - fermocorsa
80000720	1	Anti-tampering stainless steel plate
80000800	1	White plate with frame
80000802	1	Chrome plate with frame
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set -OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco - SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80131386	1+1	Bowl connection kit with Ø 40-45 mm pipe expansion sleeve with OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
80136110	1	eco - SARA bowl connection kit
80180001	1	White resin wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9l - 4l / 16l - 3l with connecting cable
80180002	1	White resin wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9l - 4l / 16l - 3l with connecting cable
80180003	1	White glass wall mounted recessed electromechanical push-buttons for two quantities rinsing 9l - 4l / 16l - 3l with connecting cable
80180012	1	Inspection door with servomotor and card
80180013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80230011	1	Complete set with ball - small rod - run lock

* CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 28 - 29
FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 28 - 29

2315360202

eco® SFIORO® 6ℓ-3ℓ anticondensa

Anti-condensation



LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 6-3ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 6-3ℓ

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > 4 staffe sostegno con viti per fissaggio cassetta
- > Tubo di risciacquamento 35 x 11 cm regolabile in altezza (+2-2 cm)
- > Coppelle di protezione e tappo per la regolazione del tubo di risciacquamento
- > Rosone eccentrico e cannotto 22 cm
- > Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities rinsing 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 4 supporting brackets with tank fastening screws
- > 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm)
- > Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment
- > Eccentric escutcheon and 22 cm joint
- > Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m

PUCCI® ECO® SFIORO® 6ℓ-3ℓ MONTAGGIO RAPIDO®

PER PARETI IN MURATURA O DAVANTI ALLE STESSE - PER WC SOSPESO / FOR BRICK WALLS OR FRONT ASSEMBLY - FOR WALL MOUNTED BOWL

2322360202

eco® SFIORO® 6ℓ-3ℓ anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**
dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out **6-3ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità 6ℓ-3ℓ

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- **Telaio verniciato a polvere con sei piattine di fissaggio deformabili**
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Collare per curva di scarico a scatto Ø 90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing 6ℓ-3ℓ

FEATURES AND EQUIPMENT


- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- Powder coated frame with 6 expandable fastening straps
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Snap collar Ø 90 mm for flush curve
- Ø 90 mm PE flush curve mm with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

PUCCI® ECO® SFIORO® 6/-3/-3 MODULO

PER INSTALLAZIONE DAVANTI A PARETI IN MURATURA O PARETI LEGGERE IN CARTONGESSO - PER WC SOSPOSO / TO BE INSTALLED IN FRONT OF BRICK OR PREBUILT WALLS - FOR WALL MOUNTED BOWL

2323360202

eco® SFIORO® 6/-3/-3 anticondensa
Anti-condensation



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica **0,1-10 bar**
dynamic pressure **0,1-10 bar**

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **6-3/-3/-3**
rinsing quantity predetermined setting - out **6-3/-3/-3**

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per wc sospeso
- > Risciacquo a due quantità **6/-3/-3**

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE


- > Cassetta in polietilene spessore 8 cm
- > Isolata contro la condensa
- > Rete portaintonaco premontata
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a sx
- > Rubinetto di arresto 1/2" con supporto
- > Tubo di risciacquamento 23 x 25 cm con tappo di protezione
- > Tampone in gomma Ø 60-40 mm
- > Manicotto aumento da Ø 40 a Ø 45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per sportello e particolari interni
- > Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
- > Servo comando frontale con risciacquo a due quantità
- > Scatola incasso e guaina 3 m
- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio vaso 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio vaso
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- Collare di riduzione Ø 110-90 mm
- Curva di scarico in PE Ø 90 mm con guarnizione
- Tappo di protezione Ø 90 mm
- Manicotto prolungato Ø 90 mm con guarnizione
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione vaso
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For wall mounted bowl
- > Two quantities rinsing **6/-3/-3**

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Polyethylene tank 8 cm total thickness
- > Anti-condensation
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Water connection from above misaligned on the left
- > 1/2" stop cock with support
- > 23 x 25 cm flush pipe and protection cap
- > Ø 60-40 mm rubber plug
- > From Ø 40 mm to Ø 45 mm extension socket OR 143 and Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Foam protection for door and inner parts
- > 220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
- > Frontal servocontrol with two quantities rinsing
- > Recessed box and sheath 3 m
- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bowl fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- Ø 110-90 mm reduction ring
- Ø 90 mm PE flush curve with gasket
- Ø 90 mm protection cap
- Ø 90 mm extended sleeve with gasket
- 2 washers with eccentric short joint for WC regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


Codice Pezzi Descrizione

80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto bianco
80001390	1	Gruppo rosone eccentrico - OR 143 canotto 22 cm - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006111	1	Sacchetto a corr. alimentazione eco - SARA
80006400	1	Tubo cacciata 35x11 cm Ø 50-40 mm con rivestimento e tappo
80006501	1	4 staffe con bulloni fissaggio cassetta al muro
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006543	1	Flessibile F.F. con guarnizioni
80006544	1	Rubinetto ottone 1/2" con supporto
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006554	1	Raccordo valvola con sede interna
80006555	10	Pistoncino con guarnizioni 10x5 mm
80006556	1+1	Leve per valvola
80006560	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006594	1	Sede estraibile completa di tubetti troppo pieno e telaio guida sfera
80006595	1	Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80130910	1	Dima per montaggio vitoni per placca
80130930	2+2	Vite registro e vite fissaggio placca prolungate 7cm
80130981	4	Vite fissaggio placca
80131386	1+1	Manicotto aumento Ø 40-45 mm con OR 143 e morsetto Ø 55-44 mm
80136110	1	Sacchetto a corredo wc eco - SFIORO
80140001	1	Placca SFIORO eco vetro bianca
80140002	1	Placca SFIORO eco vetro verde
80140003	1	Placca SFIORO eco vetro nero
80140012	1	Sportello con servomotore
80140013	1	Alimentatore 220 VAC - 12 VDC con cavo da 3 m e connettore
80140091	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca bianca sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso
80140092	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca verde sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso
80140093	1	Kit PUCCI ECO SFIORO - placca nera sportello con servomotore batteria di scarico PUCCI SFIORO alimentatore - guaina - scatola da incasso
80230011	1	Gruppo completo sfera-astina-fermocorsa

Code	Pcs	Description
80001330	1	Ø 48-58 mm combined clamp with cover-white
80001390	1	Eccentric escutcheon set-OR 143 22 cm joint-white
80006010	5	Ball frames guide
80006111	1	eco - SARA water supply kit
80006400	1	35x11 cm Ø 50-40 mm discharge pipe with lining and cap
80006501	1	4 brackets with bolts for wall mounted tank
80006502	5	V95 Spacer
80006535	2	Valve support brackets with screws
80006543	1	F.F. flexible pipe with gaskets
80006544	1	1/2" brass stop cock with support
80006550	1	Complete valve set
80006554	1	Brass nipple with inner seat
80006555	10	Plungers with 10x5 mm gaskets
80006556	1+1	Valve activation levers
80006560	1	35x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm), with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp with cover - white
80006594	1	Pull-out seat fitted with overflow pipes and ball guide frame
80006595	1	Pull-out seat with 2 OR 147 and seat gasket
80006596	8	OR 147 for pull-out seat and tang
80006597	5	Spacer frames
80009038	10	Ball seat gaskets
80009074	6	47 cm overflow pipes for all models
80130910	1	Assembly template for cover plate screws
80130930	2+2	M8 7 cm extended adjustment screws set
80130981	4	Cover plate fastening screws
80131386	1+1	Bowl connection kit with pipe expansion sleeve Ø 40-45 mm with OR 143 and clamp Ø 55-44 mm
80136110	1	ECO SFIORO bowl connection kit
80140001	1	White glass SFIORO eco plate
80140002	1	Green glass SFIORO eco plate
80140003	1	Black glass SFIORO eco plate
80140012	1	Door with servomotor
80140013	1	220 VAC - 12 VDC power supply with 3 m cable and connector
80140091	1	ECO SFIORO PUCCI Kit: white plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140092	1	ECO SFIORO PUCCI Kit: green plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80140093	1	ECO SFIORO PUCCI Kit: black plate, door with servomotor, PUCCI SFIORO draining array, power supply, sheath, build in case
80230011	1	Complete set with ball - small rod - run lock



★ CARATTERISTICHE E FINITURE VEDI PAG. 24 - 25 - FOR FEATURES AND FINISH SEE PAGE 24 - 25

FORTI E VERSATILI. TELAI PER VASI SOSPESI 6

I telai omologati RAPIDO® e MODULO, frutto della esperienza e della tecnologia Pucci, sono sostegni super funzionali per sanitari sospesi a completamento delle cassette Pucci 6 litri. Forti e versatili, possono essere utilizzati su pareti in muratura o cartongesso. Sono disponibili soluzioni per bidet e lavabo, si installano con successo in ogni tipo di bagno e vengono forniti comprensivi di kit di montaggio.



- > TELAI UNIVERSALI
- > TELAI RAPIDO® 6
- > TELAI MODULO 6



20001002

Telaio universale
in profilato zincato
per bidet sospeso

Universal zinc-plated
frame for suspended bidet



20001003

Telaio universale
in profilato zincato
per lavabo sospeso

Universal zinc-plated
frame for suspended
washbasin



20001004

Telaio universale
tipo componibile
in profilato zincato
per vaso e bidet sospesi

Universal modular zinc-plated
frame for suspended
bowl and bidet

CAMPI D'APPLICAZIONE

> Per pareti in muratura

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

20001002

- Telaio universale in profilato zincato per bidet sospeso
- Zanche di fissaggio
- Piedi regolabili da 0 a 80 mm
- Interasse fori fissaggio sanitario 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico
- 3 collari regolabili max 80 mm in altezza
- Collari laterali
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001003

- Telaio universale in profilato zincato per lavabo sospeso
- Zanche di fissaggio
- Piedi regolabili da 0 a 80 mm
- Interasse fori fissaggio sanitario 280 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio per l'alimentazione
- Collare di fissaggio per lo scarico
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

20001004

- Telaio universale componibile in profilato zincato per vaso o bidet sospesi
- 2 traversi regolabili 180/230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio

FIELDS OF APPLICATION

> For brick walls

FEATURES AND EQUIPMENT

20001002


- Universal zinc-plated frame for suspended bidet
- Fixing anchors
- Adjustable feet from 0 to 80 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- 3 adjustable collars maximum height 80 mm
- Side collars
- 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

20001003

- Universal zinc-plated frame for suspended washbasin
- Fixing anchors
- Adjustable feet from 0 to 80 mm
- Distance between bowl fitting holes 280 mm
- 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

20001004


- Universal modular zinc-plated frame for suspended bowl and bidet
- 2 adjustable 180 x 230 frame crosses
- 2 M12 threaded rods with WC/bidet fixing nuts
- 2 washers with eccentric short joint for WC/bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials



22001005

Telaio bidet-lavabo sospeso
con kit di montaggio


Suspended bidet-washbasin
frame with assembly kit



22000903

Coppia piedi zincati
per RAPIDO®

Zinc-plated pair of feet
for RAPIDO®



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Applicazione davanti a pareti ad altezza parziale o totale
- > Per lavabo / bidet sospeso

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

22001005

- Telaio universale in profilato zincato per bidet / lavabo sospesi
- Interasse fori fissaggio sanitario 130/180/230/280 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio sanitario
- Collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per scarico
- Collari regolabili max 80 mm in altezza
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > Partial or total height front wall fixing
- > For suspended washbasin / bidet

FEATURES AND EQUIPMENT

22001005



- Universal zinc-plated frame for suspended bidet / washbasin
- Washbasin/bidet fixing holes interaxis distance 130/180/230/280 mm
- 2 M12 threaded rods with washbasin/bidet fixing nuts
- Acoustically isolated fixing collars for water supply
- Acoustically isolated fixing collars for flushing
- Adjustable collars max height 80 mm
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin/bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

22000903

- Coppia piedi per RAPIDO®
- Profilato zincato 30 x 15 mm
- Piedi regolabili da 0 a 200 mm con bulloni di fissaggio

23001006

Telaio bidet sospeso con kit di montaggio
Suspended bidet frame with assembly kit



CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per bidet sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Interasse fori di fissaggio sanitario 180 e 230 mm
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio bidet
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 25 mm
- 2 collari di fissaggio isolati acusticamente per l'alimentazione Ø 32 mm
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm
- Fissaggio regolabile in altezza per curva tecnica
- Fissaggio regolabile in altezza e larghezza per rubinetti
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION


- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For suspended bidet

FEATURES AND EQUIPMENT

- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Distance between bowl fitting holes 180/230 mm
- 2 M12 threaded rods with bidet fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- 2 acoustically isolated Ø 25 mm fixing collars for water supply
- 2 acoustically isolated Ø 32 mm fixing collars for water supply
- Acoustically isolated Ø 48 mm fixing collar for flushing
- Height adjustable fixing for technical curve
- Height and width adjustable fixing for taps
- 2 washers with eccentric short joint for bidet regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs

23001007

Telaio lavabo sospeso con kit di montaggio
Suspended washbasin frame with assembly kit



CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Davanti a pareti in muratura ad altezza parziale o totale
- > Pareti leggere in cartongesso
- > Per lavabi sospesi

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- Telaio autoportante verniciato a polvere
- Larghezza del profilo del telaio 35 mm
- Staffa portante sanitario regolabile in altezza
- Interasse fori di fissaggio sanitario da 100 a 390 mm
- Staffa portante alimentazione e scarico regolabile in altezza
- 2 barre filettate M12 con dadi per fissaggio lavabo
- Piastre di base zincate da tassellare regolabili da 0 a 200 mm
- Piastre di base girevoli
- 2 gomiti da 1/2" per l'alimentazione
- Collare di fissaggio isolato acusticamente per lo scarico Ø 48 mm regolabile in altezza
- 2 rondelle con cannottino eccentrico regolazione sanitario
- 2 cappucci di protezione
- Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > Partial or total height front brick wall fixing
- > Light plasterboard walls
- > For suspended washbasin

FEATURES AND EQUIPMENT

- Dust-painted selfstanding frame
- Frame profile width 35 mm
- Height adjustable sanitary supporting clamp
- Distance between bowl fitting holes 100 and 390 mm
- Height adjustable bearing bracket for water supply and flushing
- 2 M12 threaded rods with washbasin fixing nuts
- Adjustable basic from 0 to 200 mm zinc-coated plates to be anchored
- Basic revolving plates
- 2 1/2" elbows for water supply
- Acoustically isolated and height adjustable Ø 48 fixing collar for flushing
- 2 washers with eccentric short joint for washbasin regulation
- 2 protection caps
- Fixing materials, brackets and plugs


LA TRADIZIONE SEMPRE ATTUALE CASSETTE RAME

Nel 1948, la Pucci inventa la prima cassetta a incasso muro a livello mondiale: una cassetta in Rame che naturalmente in forma evoluta è tuttora a catalogo nella versione a pulsante basso ma soprattutto ancora prima ed unica, in quella a doppio pulsante per vasi WC abbinati, uno davanti ed uno dietro parete. Tradizione, evoluzione, qualità.



- > RAME PULSANTE BASSO
- > RAME DOPPIO PULSANTE PER VASI ABBINATI

50121040
RAME 10ℓ




DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 10ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 10ℓ

LE QUOTE SONO ESPRESSE IN mm . DIMENSIONS EXPRESSED IN mm



CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in rame spessore totale 8 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > Comando pulsante basso frontale con risciacquo a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a dx
- > Rubinetto di arresto 1/2"
- > Codulo ottone Ø 40 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Protezione per pulsante scarico
- > Protezione per sportello e particolari interni

FIELDS OF APPLICATION


- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > Copper tank 8 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > Front low push-button control with single quantity rinsing
- > Water connection from above misaligned on the right
- > 1/2" stop cock with support
- > Ø 40 mm brass tang
- > Gasket lubricant package
- > Push-button protection
- > Protection for door and inner parts

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE, ROSONI E PULSANTI PAG. 186

TO COMPLETE INSTALLATION FLUSH PLATES,
ROSETTES AND PUSH-BUTTONS PAGE 186



80007510
bianca - white



80007512
cromata - chrome

Codice Pezzi Descrizione

Code	Pcs	Description
80001343	1	Codulo 20 cm guarnizione conica OR3168
80001460	1	Tubo di risciacquoamento 56x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), codulo 20 cm, canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5
80006281	10	Vite M5 per telaio
80007110	1	Placca completa di telaio - bianca
80007510	1	Placca completa di telaio - rosone filettato - bottone e prolunga fino a 3 cm - bianca
80007512	1	Placca completa di telaio - rosone filettato - bottone e prolunga fino a 3 cm - cromata
80007530	1	Rosone filettato e bottone - bianco
80007532	1	Rosone filettato e bottone - cromato
80007540	1	Pulsante completo con prolunga fino a 3 cm
80007541	1	Serie pulsante con pistoncino, molla, guarnizione a labbro
80007542	5	Molla cilindrica in acciaio
80007543	5	Sieger pulsante
80007545	5	Prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx / sx con guarnizione di 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo ottone - dado codulo - guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR119
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009057	5	Telaio guida sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR161 e guarnizione sede
80009096	5	OR161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009243	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 3/8" per tutti i modelli
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2"
80009250	1	Gruppo valvola attacco centrale fino al '89
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata


* PER UNA MIGLIORE INSTALLAZIONE UTILIZZARE IL TUBO REGOLABILE
FOR AN EASIER INSTALLATION, USE THE ADJUSTABLE PIPE

PUCCI RAME DOPPIO PULSANTE 10ℓ

PULSANTE BASSO - PER VASI ABBINATI - PER PARETI IN MURATURA - PER WC A PAVIMENTO / LOW SET PUSH-BUTTON FOR CONTIGUOUS BOWLS - FOR BRICK WALLS - FOR FLOOR MOUNTED BOWL

50321040

RAME 10ℓ doppio pulsante - RAME 10ℓ double push-button



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

pressione dinamica 0,1-10 bar
dynamic pressure 0,1-10 bar

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 10ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 10ℓ

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc abbinati a pavimento
- > Risciacquo a una quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta in rame spessore totale 8 cm
- > Rete portaintonaco premontata
- > 2 comandi pulsanti bassi frontalni con risciacquo a una quantità
- > Allacciamento idrico dall'alto disassato a dx
- > Rubinetto di arresto 1/2"
- > 2 coduli ottone Ø 40 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > 2 protezioni per pulsanti scarico
- > Protezione per sportello e particolari interni

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Single quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT



- > Copper tank 8 cm total thickness
- > Plaster holder pre-built mesh
- > 2 front low push-buttons controls with single quantity rinsing
- > Water connection from above misaligned on the right
- > 1/2" stop cock with support
- > 2 Ø 40 mm brass tang
- > Gasket lubricant package
- > 2 push-button protection
- > Protection for door and inner parts

A COMPLETAMENTO INSTALLAZIONE
PLACCHE, ROSONI E PULSANTI PAG. 190

TO COMPLETE INSTALLATION FLUSH PLATES,
ROSETTES AND PUSH-BUTTONS PAGE 190

PUCCI® RAME DOPPIO PULSANTE 10^e

RICAMBI ORIGINALI / ORIGINAL SPARE PARTS



Codice Pezzi Descrizione

80001343	1	Codulo 20 cm guarnizione conica OR3168
80001460	1	Tubo di risciacquoamento 56x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), codulo 20 cm, cannotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5
80006281	10	Vite M5 per telaio
80007110	1	Placca completa di telaio - bianca
80007520	1	Placca completa di telaio -2 rosoni filettati - bottoni e prolunghe fino a 3 cm - bianca
80007522	1	Placca completa di telaio -2 rosoni filettati - bottoni e prolunghe fino a 3 cm - cromata
80007530	1	Rosone filettato e bottone - bianco
80007532	1	Rosone filettato e bottone - cromato
80007540	1	Pulsante completo con prolunga fino a 3 cm
80007541	1	Serie pulsante con pinstoncino, molla, guarnizione a labbro
80007542	5	Molla cilindrica in acciaio
80007543	5	Sieger pulsante
80007545	5	Prolunga pulsante da 1 cm a 3 cm
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx / sx con guarnizione di 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo ottone - dado codulo - guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR119
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009065	1	Telaio con tubetti per doppio pulsante
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009195	2	Sede estraibile per doppio pulsante con OR 156 e guarnizione sede
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009243	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 3/8" per tutti i modelli
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dado 1/2" per tutti i modelli
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

Code Pcs Description

80001343	1	20 cm tang, conical gasket, OR 3168
80001460	1	56x11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) with lining and cap, 22 cm joint, eccentric escutcheon and Ø 48-58 mm combined clamp and clamp cover-white
80006230	1	Plate support frame with M5 screws
80006281	10	M5 screws for frame
80007110	1	Cover plate with frame-white
80007510	1	Cover plate with frame, 2 threaded escutcheons, push-buttons and extensions up to 3 cm - white
80007522	1	Cover plate with frame, 2 threaded escutcheons, push-buttons and extensions up to 3 cm - chrome
80007530	1	Threaded escutcheon and push-button-white
80007532	1	Threaded escutcheon and push-button-chrome
80007540	1	Complete push-button with extension up to 3 cm
80007541	1	Push-button set with plunger, spring, lip gasket
80007542	5	Steel cylindric springs
80007543	5	Push-button siegers
80007545	5	Push-button extensions from 1 cm up to 3 cm
80009003	5	Shaped rubber gaskets
80009009	10	Tang conical gaskets
80009016	1	Right/left nut with 3/8" gasket
80009018	10	1/4" push-button fitting bolts for socket
80009020	1	Brass tang, tang nut and conical gasket
80009021	1	Small internal bushing with OR 119
80009038	10	Ball seat gaskets
80009039	1	Seal ball
80009065	1	Frame with pipes tubes for double push-button
80009074	6	47 cm overflow pipes suitable for all models
80009075	10	Inspection door set (screws and nuts)
80009076	5	Inspection door with M5 inserts
80009088	6	Silencer pipes suitable for all models
80009113	1	Valve body with seat and OR 113
80009115	10	Plungers with lip gaskets and 10x5 mm gaskets
80009195	2	Pull-out seats for double push-button with OR156 and seat gasket
80009214	1	Central fitting valve
80009225	1	Central fitting valve head
80009243	1	Central fitting brass stop cock with 3/8" nut suitable for all models
80009244	1	Central fitting brass stop cock with 1/2" nut
80009251	1	Complete central fitting valve set suitable for all models
80009532	1	Float
80009535	1	Small tank with valve
80009536	5	Tank supports with screws and zinc-plated washers

* PER UNA MIGLIORE INSTALLAZIONE UTILIZZARE IL TUBO REGOLABILE
FOR AN EASIER INSTALLATION, USE THE ADJUSTABLE PIPE



80001460
n.1 tubo
di risciacquoamento 56 x 11cm
con rivestimento e tappo,
regolabile in altezza (+2-2 cm),
cannotto 22 cm, rosone eccentrico
e morsetto combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto bianco
no.1 56 x 11cm adjustable
flush pipe (+2-2cm)
with lining and cap, 22 cm
joint eccentric escutcheon
and Ø 48-58 mm combined
clamp with cover white



80001330
n.1 morsetto
combinato
Ø 48-58 mm
con coprimorsetto
bianco
no.1 Ø 48-58 mm
combined
clamp with clamp
cover-white
80001331
cromato - chrome




80001390
n.1 gruppo rosone eccentrico
OR 143 cannotto 22 cm bianco
no.1 eccentric escutcheon
set OR 143-22 cm joint-white
80001391cromato - chrome



80001440
n.5 cannotti prolungati
26 cm con
OR 143 bianco
no.5 26 cm extended
joints with
OR 143-white
80001441 cromato - chrome
80001540
n.1 cannotto prolungato
26 cm con
OR 143 bianco
no.1 26 cm extended
joint with
OR 143-white
80001541cromato - chrome




80001470
n.5 cannotti prolungati
29 cm con OR 143 bianco
no.5 29 cm extended
joints with
OR 143-white
80001471 cromato - chrome
80001570
n.1 cannotto prolungato
29 cm con OR 143 bianco
no.1 29 cm extended joint
with OR 143-white
80001571 cromato - chrome



80001550
n.1 cannotto prolungato
eccentrico 24 cm con
OR 143 bianco
no.1 24 cm eccentric extended
joint with OR 143-white
80001551cromato - chrome
80001450
n.5 cannotti prolungati
eccentrici 24 cm con
OR 143 bianco
no.5 24 cm eccentric
extended joints
with OR 143-white
80001451cromato - chrome

PROLUNGA PER IL MONTAGGIO DEL PULSANTE / ROSONE CON MURATURA DI GRANDE SPESSORE
PUSH-BUTTON / ESCUTCHEON EXTENSION FOR USAGE IN CASE OF THICK WALLS



80007547
n.1 prolunga da 3 a 5 cm
no.1 extension
from 3 cm up to 5 cm



80007548
n.5 anelli prolunga
per rosone da 0,6 cm
no.5 extension rings for
0,6 cm escutcheon

RIDUTTORE DI PORTATA CASSETTA INCASSO RAME
DISCHARGE REDUCER FOR RECESSED TANKS IN COPPER



80009565
n.1 riduttore di portata
per sede Ø 33 x 27 mm
no.1 Ø 33 x 27 mm
seat discharge reducer

TUTTI I CANNOTTI 8000... HANNO Ø 40 mm / ALL THE JOINTS CODE 8000...HAVE Ø 40 mm

LA SOLUZIONE FUNZIONALE CASSETTE ESTERNE


Quando utilizzare una cassetta a incasso è problematico, o addirittura impossibile, quando occorre una soluzione diversa che consenta di ridurre le spese della ristrutturazione, le esterne tornano ad essere protagoniste molto apprezzate. Oltre a soddisfare tutte queste esigenze, le esterne si sono evolute migliorando anche il loro impatto estetico nel bagno moderno. Sono disponibili nella versione eco® doppio pulsante e VIVA® pulsante unico-risciacquo stop.



- > **eco®**
DUE PULSANTI DI SCARICO
- > **VIVA®**
PULSANTE UNICO
RISCIACQUO - STOP

77000490

eco® esterna 9ℓ-4ℓ Exposed eco® 9ℓ-4ℓ



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx / sx o posteriore
- > Rubinetto di arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
- > Morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing


FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
- > I/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
- > Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs

77000492

eco® esterna 9ℓ-4ℓ senza tubo di allacciamento al vaso

Exposed eco® 9ℓ-4ℓ w/o bowl connection pipe



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9-4ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out **9-4ℓ**

* PER L'UTILIZZO DI TUBI CON DIFFERENTI
LUNGHEZZE E DIAMETRI PAG. 200 - 201

* FOR PIPES WITH DIFFERENT LENGTH
AND DIAMETER USAGE PAGE 200 - 201

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a due quantità

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna due pulsanti di scarico incorporati nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx / sx o posteriore
- > Rubinetto di arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with two flush push-buttons on the lid
- > I/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs



80003425
n.1 Curva
spostamento fino
a 6 cm tubo 28 x 34 cm
Ø 50-40 mm bianco
no.1 Adapter up
to 6 cm 28 x 34 cm
pipe Ø 50-40 mm
white






80003310
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-40 mm bianca
no.1 35 x 21 cm
Ø 50-40 mm elbow
white
80004330
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-32 mm bianca
no.1 35 x 21 cm
Ø 50-32 mm elbow
white




80004340
n.1 Curva 60 x 21cm
Ø 50-32 mm bianca
no.1 60 x 21 cm
Ø 50-32 mm elbow
white



80003370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con manicotto
78 x 25 cm Ø 50-40 mm
no.1 2 pieces middle-set
pipe with 78 x 25 cm
Ø 50-40 mm coupling
80004370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 78 x 25 cm
Ø 50-32 mm
no.1 2 pieces middle-set
pipe with 78 x 25 cm
Ø 50-32 mm coupling






RIDUTTORE DI PORTATA
CASSETTE ESTERNE
DISCHARGE REDUCER
FOR EXPOSED CISTERNS



* 80004265

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80003130	10	Guarnizione di fondo	80003130	10	Seat gaskets
80003170	1	Ghiera bianca	80003170	1	White ring nut
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli	80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Raccordino cromato	80004116	5	Chrome-plated small fittings
80004265	1	Riduttore portata per batteria scarico Ø 50x38 mm	80004265	1	Ø 50 x 38 mm discharge set flow reducer
80005110	5	Ghiera valvola filettata	80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Pistoncino con guarnizione	80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR	80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale	80005245	1	Universal connection complete pack
80005250	1	Gruppo valvola completa	80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Leve per valvola	80005256	1+1	Valve activation levers
80005300	1	Batteria scarico parte estraibile	80005300	1	Discharge group (pull-out section)
80005310	1	Batteria scarico completa	80005310	1	Complete discharge set
80005320	1	Coperchio bianco con pulsanti 9 ℥ / 4 ℥	80005320	1	White cover with 9 ℥ and 4 ℥ push-buttons
80005340	1	Supporti e leve 9 ℥ / 4 ℥	80005340	1	9 ℥ and 4 ℥ supports and levers
80005380	5	Supporto attacco valvola centrale	80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	Curva di risciacquoamento 41x19,5 cm con rivestimento Ø 50-44 mm - bianca con tampone gomma Ø 55-44 mm	80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Morsetto Ø 55-44 mm	80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps

77000000
VIVA® esterna 9ℓ- Exposed VIVA® 9ℓ



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua **25°C**
maximum water temperature **25°C**

impostazione predefinita quantità di risciacquo **9 ℓ**
rinsing quantity predetermined setting - out **9 ℓ**

CAMPPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale
- > L'azionamento con comando pneumatico consente l'installazione dietro parete o in un mobile

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx / sx o posteriore
- > Rubinetto di arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Curva di risciacquamento 41x19,5 cm Ø 50-44 mm
- > Morsetto Ø 55-44 mm
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Two quantities water rinsing
- > Total single quantity rinsing even with partial flushing
- > Pneumatic activation enables installation behind wall or furniture

FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with one push-button on the lid
- > I/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > 41x19,5 cm Ø 50-44 mm flush elbow
- > Ø 55-44 mm clamp
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs


77000002

VIVA® esterna 9ℓ senza tubo di allacciamento al vaso
Exposed VIVA® 9ℓ w/o bowl connection pipe



*** 77000242**

VIVA® esterna 9ℓ con pull
Exposed VIVA® 9ℓ with pull



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

temperatura massima dell'acqua 25°C
maximum water temperature 25°C

impostazione predefinita quantità di risciacquo 9ℓ
rinsing quantity predetermined setting - out 9ℓ

* PER L'UTILIZZO DI TUBI CON DIFFERENTI
LUNGHEZZE E DIAMETRI PAG. 208 - 213
PER L'APPLICAZIONE DI COMANDI PNEU
PAG 214 - 215

* FOR PIPES WITH DIFFERENT LENGTH
AND DIAMETER USAGE PAGE 208 - 213
FOR PNEUMATIC PUSH-BUTTONS USAGE
PAGE 214 - 215

CAMPI D'APPLICAZIONE

- > Per pareti in muratura
- > Per wc a pavimento e turche
- > Risciacquo a una quantità anche a scarico parziale

CARATTERISTICHE E DOTAZIONE

- > Cassetta esterna un pulsante di scarico incorporato nel coperchio
- > Allacciamento idrico laterale dx / sx o posteriore
- > Rubinetto di arresto 1/2" cromato
- > Isolata contro la condensa
- > Confezione lubrificante per guarnizioni
- > Materiale di fissaggio, staffe e tasselli
- *> Pull e leva

FIELDS OF APPLICATION

- > For brick walls
- > For floor-mounted bowl
- > Total single quantity rinsing even with partial flushing

FEATURES AND EQUIPMENT

- > External tank equipped with one push-button on the lid
- > l/r and rear side water connection
- > 1/2" chrome stop cock
- > Anti-condensation
- > Gasket lubricant package
- > Fixing materials, brackets and plugs
- *> Pull and lever



80003425
n.1 Curva
spostamento fino
a 6 cm tubo 28 x 34 cm
Ø 50-40 mm bianco
no.1 Adapter up
to 6 cm 28 x 34 cm
pipe Ø 50-40 mm
white






80003310
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-40 mm bianca
no.1 35 x 21 cm
Ø 50-40 mm elbow
white
80004330
n.1 Curva 35 x 21 cm
Ø 50-32 mm bianca
no.1 35 x 21 cm
Ø 50-32 mm elbow
white



80004340
n.1 Curva 60 x 21cm
Ø 50-32 mm bianca
no.1 60 x 21 cm
Ø 50-32 mm elbow
white



80003370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con manicotto
78 x 25 cm Ø 50-40 mm
no.1 2 pieces middle-set
pipe with 78 x 25 cm
Ø 50-40 mm coupling
80004370
n.1 Tubo a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 78 x 25 cm
Ø 50-32 mm
no.1 2 pieces middle-set
pipe with 78 x 25 cm
Ø 50-32 mm coupling





80004350
n.1 Tubo
in un pezzo 80 x 25 cm
Ø 50-32 mm bianco
no.1 80 x 25 cm
Ø 50 - 32 mm single
piece pipe - white







80003390
n.1 Tubo
a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 99 x 25 cm
Ø 50-40 mm
no.1 99 x 25 cm
Ø 50-40 mm middle
set 2 pieces pipe with
coupling
80004390
n.1 Tubo
a mezza altezza
in 2 pezzi con
manicotto 99 x 25 cm
Ø 50-32 mm
no.1 99 x 25 cm
Ø 50 - 32 mm middle
set 2- pieces
pipe with coupling



80003500
n.1 Alta posizione
per turca
tubo esterno di 200 cm
Ø 32-32 mm con
raccordo Ø 50 - 32 mm,
guarnizione 6 mm
2 fascette inossidabili
con viti
no.1 200 cm
Ø 32-32 mm high-set
exposed pipe
for Turkish bowl, with
Ø 50-32 mm
joint 6 mm gasket,
2 stainless steel
fasteners with screws



80003630
n.1 Alta posizione
per vaso - tubo esterno
di 200 cm Ø 32-32 mm
con raccordo
Ø 50 - 32 mm,
guarnizione 6 mm
2 fascette inossidabili
con viti curva 90°
Ø 32-40 mm e OR 138
no.1 200 cm
Ø 32-32 mm bowl
high-set exposed
pipe with Ø 50-32 mm
joint 6 mm gasket
stainless steel
fasteners with
screws 90°
Ø 32-40 mm elbow
and OR 138





80003730
n.1 Alta posizione
per vaso tubo incasso
di 200 cm Ø 32-32 mm
doppia curva 45°
per raccordo
Ø 50-32 mm OR 126,
guarnizione 6 mm
rosone curva 90°
Ø 32-40 mm 2
OR 138
cannotto 22 cm
e OR 143
no.1 200 cm
Ø 32-32 mm
bowl high-set built-in
pipe for Ø 50-32 mm
joint OR 126 6 mm
gasket, escutcheon,
90° Ø 32-40 mm
elbow 2 OR 138,
22 cm joint
and OR 143





80003735
n.1 Alta posizione
per vaso tubo
incasso di 200 cm
Ø 32-32 mm
doppia curva 90°
per raccordo tubo
alla cassetta
Ø 50-32 mm OR 126
guarnizione 6 mm
rosone curva 90°
Ø 32-40 mm, 2 OR 138
cannotto 22 cm e OR 143
no.1 200 cm Ø 32-32 mm
bowl high-set built-in
pipe 90° double elbow
for pipe connection
to Ø 50-32 mm tank
OR126, 6 mm gasket,
escutcheon 90°
Ø 32- 40 mm elbow
2 OR 138 22 cm
joint and OR 143



80003830
n.1 Alta posizione
per turca - tubo
incasso di 200 cm
Ø 32-32 mm,
doppia curva 45°
per raccordo tubo
alla cassetta
Ø 50-32 mm OR 126,
guarnizione 6 mm
rosone curva 90°
Ø 32-40 mm e 2 OR 138
no.1 200 cm Ø 32-32 mm
high-set built-in pipe for
Turkish bowl,
45° double elbow
for pipe connection
to Ø 50-32 mm tank
OR 126 6 mm gasket
escutcheon 90°
Ø 32-40 mm
elbow and 2 OR 138



80003835
n.1 Alta posizione
per turca
tubo incasso di 200 cm
Ø 32-32 mm
doppia curva 90°
per raccordo tubo
alla cassetta
Ø 50-32 mm OR 126
guarnizione 6 mm
rosone curva 90°
Ø 32-40 mm e 2 OR 138
no.1 200 cm Ø 32-32 mm
high-set built-in pipe for
Turkish bowl 90°
double elbow
for pipe connection
to Ø 50-32 mm
tank, OR 126, 6 mm
gasket escutcheon 90°
Ø 32-40 mm
elbow and 2 OR 138



COMANDI PNEU PUCCI® VIUA® 9

COMANDO PNEU COMPOSTO DA: GRUPPO DI SOLLEVA MENTO BATTERIA E PULSANTE / PNEU ACTIVATION SET COMPLETE WITH LIFTING UNIT AND PUSH-BUTTON



80003960
n.1 Comando
manuale a parete per
montaggio
esterno - bianco
80003962
cromato - chrome

no.1 Manual push-button
for wall external installation
white

80003910
n.1 Comando
manuale a parete per
montaggio
a incasso - bianco
80003912
cromato - chrome

no.1 Manual push-button
for wall built-in
installation - white

80003920
n.1 Comando
a pedale per
montaggio esterno
a pavimento o a parete
con placca in acciaio
inossidabile

no.1 Pedal control for
exposed
floor-or wall
mounted installation with
stainless steel plate

80003925
n.1 Comando
per montaggio
a incasso a parete
con placca
in acciaio inossidabile

no.1 Control for
wall built-in installation
with stainless steel plate

GUARNIZIONI / GASKETS



80009952
n.5 Guarnizione
a labbro
no.5 Lip gaskets

80009953
n.5 Guarnizione
semisfera e fibra
no.5 Hemisphere
and fibre gaskets



80009954
n.5 Guarnizione
scatola pulsante
pedale
no.5 Pedal control
unit gaskets

RIDUZIONE / ADAPTER



80003260
n.5 Riduzione gomma
Ø 50 - 26/32 mm
no.5 Ø 50 - 26/32 mm
rubber adapters



80004265
n.1 Riduttore portata per
batteria scarico Ø 50x38 mm
no.1 Ø 50x38 mm discharge
set flow reducer

GRUPPO SOLLEVAMENTO LIFTING UNIT




80003970
n.1 Gruppo
sollevamento batteria
no.1 Lifting unit group

8

I COMANDI SONO ADATTABILI A PUCCI NOVA E
PUCCI ABS DELLA PRECEDENTE PRODUZIONE.

THE CONTROLS CAN BE ADAPTED FOR USE ON
PUCCI NOVA AND PUCCI ABS FROM THE PRIOR
PRODUCTION



RIDUTTORE DI PORTATA
CASSETTE ESTERNE
DISCHARGE REDUCER
FOR EXPOSED CISTERS



* 80004265

Codice	Pezzi	Descrizione	Code	Pcs	Description
80003045	1	Pull e leva VIVA	80003045	1	VIVA pull flush and lever
80003100	1	Batteria scarico (parte estraibile)	80003100	1	Discharge groups (pull-out section)
80003110	1	Batteria scarico completa	80003110	1	Complete discharge set
80003120	1	Coperchio bianco con pulsante	80003120	1	White cover with push-button
80003130	10	Guarnizione di fondo Ø 63 x 31 x 3 mm	80003130	10	Ø 63x31x3 mm seat gaskets
80003170	1	Ghiera bianca	80003170	1	White ring nut
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli	80003230	10	Supporting hooks with screw anchors
80004116	5	Raccordino cromato	80004116	5	Chrome-plated small fittings
80004265	1	Riduttore portata per batteria scarico Ø 50x38 mm	80004265	1	Ø 50 x 38 mm discharge set flow reducer
80005110	5	Ghiera valvola filettata	80005110	5	Threaded valve ring nuts
80005120	10	Pistoncino con guarnizione	80005120	10	Plungers with gaskets
80005130	5	Cordulo valvola, sede e OR	80005130	5	Valve tangs, seats and OR
80005245	1	Sacchetto attacco universale	80005245	1	Universal connection complete pack
80005259	1	Gruppo valvola completa	80005250	1	Complete valve set
80005256	1+1	Leve per valvola	80005256	1+1	Valve activation levers
80005380	5	Supporto valvola attacco centrale	80005380	5	Central valve connecting stands
80133320	1	Curva di risciacquoamento 41x19,5 cm Ø 50 - 44 mm bianca con tampone gomma Ø 55 - 44 mm	80133320	1	41 x 19,5 cm Ø 50 - 44 mm flush elbow, white, with Ø 55 - 44 mm rubber plug
80133325	5	Morsetto Ø 55-44 mm	80133325	5	Ø 55 - 44 mm clamps

RICAMBI ORIGINALI DAL 1948


Pucci garantisce la disponibilità di tutti i ricambi originali per tutti i suoi prodotti, dal 1948 a oggi. I ricambi allungano la vita delle cassette, che possono così esprimere le loro qualità nel tempo. Garantire i ricambi vuol dire ascoltare le esigenze del pubblico, offrire servizio e libertà di scelta. Nel "catalogo" Pucci sono costantemente disponibili i ricambi originali della cassetta in rame prodotta dal '48 e soprattutto i ricambi originali di tutte le altre: **ECO®** e **SARA**, incasso ed esterne, **NOVA**, **ABS**, **PNEU**, ecc., ecc.. Le cassette Pucci non hanno bisogno di molti ricambi, ma quando servono, ci sono! E tutti Made in Italy.



- > RAME-POLIETILENE 6/8
- > RAME-POLIETILENE 6/8 con vaschetta
- > RAME-POLIETILENE 6/8 EXPORT
- > SARA 1987 - 1995
- > **ECO®** 1991 - 1995
- > SARA 1996 - 2001
- > **ECO®** 1996 - 2001
- > SARA 2002 - 2010
- > **ECO®** 2002 - 2010
- > TRONIC 1990 - 2020
- > **ECO®** RAME fino al 2020
- > KIT PLACCHE **ECO®** 330x180 SPESSORE 12 mm
- > KIT PLACCHE SARA 330x180 SPESSORE 12 mm
- > TRASFORMAZIONI PER CASSETTE
SARA IN **ECO®** / PULSANTE BASSO IN SARA/**ECO®**
SARA IN PNEU/ **ECO®** fino al 2010
- > SARA 2011-2013 ATTACCO CENTRALE
PLACCHE 280x180
- > **ECO®** 2011 - 2013 ATTACCO CENTRALE
PLACCHE 280x180
- > TRASFORMAZIONI PER CASSETTE
ECO®/SARA PLACCHE 280x180 2011 - 2013
- > KIT PLACCHE **ECO®** 280x180 SPESSORE 10 mm
- > KIT PLACCHE SARA 280x180 SPESSORE 10 mm
- > TRASFORMAZIONE PER CASSETTE SARA IN
ECO®/SARA-**ECO®** IN PNEU
- > **ECO®** ESTERNA 1990 - 2006
- > NOVA ESTERNA 1995 - 2006
- > ABS ESTERNA
- > NOVA - ABS comandi pneu

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RAME - POLIETILENE 6/8 PRODUZIONE FINO AL 1983 - PULSANTE BASSO, ATTACCO LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE



Codice Pezzi Descrizione


80000004	1	Estrattore per guarnizione sede
80009001	10	Guarnizione a scodellino
80009002	10	Membrana e due guarnizioni fibra
80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009004	2	Guarnizione sede sfera
80009005	1	Serie guarnizioni con membrana
80009006	1	Serie guarnizioni con OR
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo in ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009024	5	Ghiera
80009025	5	Molle acciaio pulsante basso
80009027	10	Forcelle fungatti
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate
80009030	1	Serie pulsante
80009032	5	Boccole cromate fissa rosone
80009033	1	Rosone e boccola cromata
80009034	1	Pulsante completo cassetta rame
80009035	1	Pulsante completo cassetta 6/8
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009041	1	Raccordino dado dx/sx, dado, guarnizione 3/8"
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" 6/8 10/
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" 6/8 14/
80009044	1	Prolunga pulsante 2 cm
80009045	1	Prolunga pulsante 3 cm
80009046	1	Prolunga pulsante 4 cm
80009047	1	Prolunga pulsante 5 cm
80009048	2	Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie
80009049	2	Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie
80009051	5	Astine per galleggiante
80009066	1	Placca bianca

Codice Pezzi Descrizione

80009067	1	Placca nera
80009068	1	Placca inox
80009069	1	Placca champagne
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009078	1	Galleggiante valvola
80009080	1	Rosone cromato
80009081	10	Pastiglie cromate
80009082	10	Gambetti e dadini
80009083	1	Serie guarnizioni (1 sede sfera, 1 membrana, 2 fibra, 1 scodellino)
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5mm
80009125	1	Testina valvola attacco laterale
80009143	1	Prolunga pulsante 1cm
80009150	1	Valvola completa attacco laterale

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RAME - POLIETILENE 6/8 PRODUZIONE FINO AL 1989 - PULSANTE BASSO, ATTACCO LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE CON VASCHETTA



Codice Pezzi Descrizione


80009003	5	Guarnizione gomma sagomata
80009004	2	Guarnizione sede sfera
80009006	1	Serie guarnizioni con OR
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx/sx con guarnizione 3/8"
80009018	10	Bulloncini 1/4" fissa pulsante al manicotto
80009020	1	Codulo in ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009021	1	Boccolina interna con OR 119
80009024	5	Ghiera
80009025	5	Molle acciaio pulsante basso
80009027	10	Forcelle funghetti
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate
80009030	1	Serie pulsante
80009032	5	Boccole cromate fissa rosone
80009033	1	Rosone e boccola cromata
80009034	1	Pulsante completo cassetta rame
80009035	1	Pulsante completo cassetta 6/8
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009039	1	Sfera di tenuta
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" 6/8 10"
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" 6/8 14"
80009044	1	Prolunga pulsante 2 cm
80009045	1	Prolunga pulsante 3 cm
80009046	1	Prolunga pulsante 4 cm
80009047	1	Prolunga pulsante 5 cm
80009048	2	Gambetti prolungati 7 cm, dadini, pastiglie
80009049	2	Gambetti prolungati 10 cm, dadini, pastiglie
80009054	1	Serie manicotto per rame e 6/8 con sede estraibile
80009056	1	Sede scarico estraibile per rame e 6/8, anello ottone, guarnizione
80009066	1	Placca bianca
80009067	1	Placca nera
80009068	1	Placca inox

Codice Pezzi Descrizione

80009069	1	Placca champagne
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009076	5	Sportello con inserti M5
80009080	1	Rosone cromato
80009081	10	Pastiglie cromate
80009082	10	Gambetti e dadini
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5mm
80009125	1	Testina valvola attacco laterale
80009141	1	Rubinetto ottone attacco laterale, dado 1/2" rame 10" e 6/8 10"
80009142	1	Rubinetto ottone attacco laterale, dado 1/2" 6/8 14"
80009143	1	Prolunga pulsante 1cm
80009150	1	Valvola completa attacco laterale
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RAME - POLIETILENE 6/8 EXPORT PRODUZIONE FINO AL 1983 - PULSANTE ALTO, ATTACCO LATERALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE




Codice Pezzi Descrizione

80008029	1	Boccolina e rosonino cromato
80008030	1	Pulsante cassetta rame, 6/8
80008040	1	Sfera con filo e nipples
80008061	1	Batteria Pucci rame export 10/
80008062	1	Batteria Pucci rame export 14/
80008063	1	Batteria Pucci 6/8 export 10/
80008064	1	Batteria Pucci 6/8 export 14/
80008069	1	Placca Pucci export - bianca
80008070	1	Placca Pucci export - nera
80008071	1	Placca Pucci export - inox
80008077	5	Sportello con foro
80009028	10	Gambetti, dadini, pastiglie cromate
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009041	1	Raccordino ottone dado dx/sx, dado guarnizione 3/8"
80009042	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" polietilene 10/
80009043	1	Rubinetto ottone attacco laterale 3/8" polietilene 14/
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009078	1	Galleggiante valvola
80009114	1	Valvola attacco laterale
80009150	1	Valvola completa attacco laterale

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

SARA PRODUZIONE DAL 1987 AL 1995 - ATTACCO CENTRALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE



Codice Pezzi Descrizione


80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80006150	1	Valvola ottone completa
80006180	1	Salterello per sportello
80006230	1	Telaio porta placca con viti M5, distanziali, vite registro M8
80006231	5	Vite registro M6
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina
80006281	10	Vite per telaio M5
80006595	1	Sede estraibile con OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore

* L'ARTICOLO 80006210 NON È PIÙ DISPONIBILE


È SOSTITUITO CON

- 80179660 bianca
- 80179662 cromata
- 80179669 satinata
- 80239661 nera opaca
- 80239668 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

eco® PRODUZIONE DAL 1991 AL 1995 - ATTACCO CENTRALE, VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE



Codice Pezzi Descrizione


80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80005530	1	Telaio porta placca con viti M5
80005531	5	Vite registro
80005540	1	Sportello completo 2 viti registro M8
80005560	1	Gruppo completo sfera con tirantino
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006010	5	Telaio guida sfera
80006150	1	Valvola ottone completa
80006281	10	Vite per telaio M5
80006595	1	Sede estraibile con OR 147 e guarnizione sede
80006596	8	OR 147 per sede estraibile e codulo
80006597	5	Telaio distanziatore

* L'ARTICOLO 80005510 NON È PIÙ DISPONIBILE


È SOSTITUITO CON

- 80179560 bianca
- 80179562 cromata
- 80179569 satinata
- 80239561 nera opaca
- 80239568 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

SARA PRODUZIONE DAL 1996 AL 2001 - ATTACCO CENTRALE



Codice Pezzi Descrizione


80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80006232	2+2	Vite registro M6 / M8
80006233	5	Vite registro M8
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006261	1	Gruppo completo sfera con astina
80006502	5	Distanziatore V95
80006530	1	Telaio porta placca
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite
80006550	1	Gruppo valvola completo
80006555	10	Pistoncini con guarnizione
80006597	5	Telaio distanziatore

* L'ARTICOLO 80006510 NON È PIÙ DISPONIBILE


È SOSTITUITO CON

- 80179660 bianca
- 80179662 cromata
- 80179669 satinata
- 80239661 nera opaca
- 80239668 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

eco® PRODUZIONE DAL 1996 AL 2001 - ATTACCO CENTRALE



Codice Pezzi Descrizione


80001430	1	Morsetto universale da Ø 48 a Ø 58 mm bianco
80005530	1	Telaio porta placca con viti M5
80005531	5	Vite registro
80005541	1	Sportello completo 2 viti registro M8
80005570	1	Batteria completa con sfera
80006281	10	Vite per telaio M5
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite
80006550	1	Gruppo valvola completa
80006555	10	Pistoncini con guarnizione
80006597	5	Telaio distanziatore

* L'ARTICOLO 80005510 NON È PIÙ DISPONIBILE


È SOSTITUITO CON

- 80179560 bianca
- 80179562 cromata
- 80179569 satinata
- 80239561 nera opaca
- 80239568 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

SARA PRODUZIONE DAL 2002 AL 2010 - ATTACCO CENTRALE



Codice Pezzi Descrizione

80005529	1	Telaio porta placa con viti M5
80005532	5	Vite registro
80006240	1	Sportello completo, vite registro M8
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffe sostegno valvola con vite
80006597	5	Telaio distanziatore

SARA 6


80006661	1	Gruppo completo sfera con astina
----------	---	----------------------------------

* GLI ARTICOLI 80006710 E 80006910
NON SONO PIÙ DISPONIBILI


È SOSTITUITO CON

- 80179660 bianca
- 80179662 cromata
- 80179669 satinata
- 80239661 nera opaca
- 80239668 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

eco® PRODUZIONE DAL 2002 AL 2010 - ATTACCO CENTRALE



Codice Pezzi Descrizione

★ 80005409	1	Telaio porta placca con viti M5
80005529	1	Telaio porta placca con viti M5
80005532	5	Vite registro
80005541	1	Sportello completo 2 viti registro M8
80006502	5	Distanziatore V95
80006535	2	Staffa sostegno valvola con vite
80006597	5	Telaio distanziatore

★ Utilizzabile solo con la placca 80005410

eco® 6 /


80005670	1	Batteria completa con sfera
----------	---	-----------------------------

* GLI ARTICOLI 80005710 E 80005910
NON SONO PIÙ DISPONIBILI


È SOSTITUITO CON

- 80179560 bianca
- 80179562 cromata
- 80179569 satinata
- 80239561 nera opaca
- 80239568 acciaio inox

confezione completa di telaio e sportello




12 mm di spessore



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

TRONIC PRODUZIONE DAL 1990 AL 2020



Codice Pezzi Descrizione


80001343	1	Codulo in plastica 20 cm guarnizione conica, OR 3168
80001460	1	Gruppo tubo di cacciata 56 cm con rivestimento e tappo, codulo plastica 20 cm, guarnizione conica OR 3168, cannotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato - bianco
80006010	5	Telaio guida sfera
80007037	1	Pulsante manuale d'emergenza
80007200	1	Placca acciaio INOX - antivandalo
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009056	1	Sede scarico estraibile per rame e 6/8, anello ottone, guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata
80009776	1	Sportello con inserti M6
80009969	1	Supporto a canocchiale
80009971	1	Trasformatore 220-24VAC
80009981	1	Comando elettronico acciaio inox
80009992	1	Elettrovalvola comando velo d'acqua
80009994	1	Rubinetto tre vie con filtro

PER MANUTENZIONI SU MODELLI PRECEDENTI

80007036	1	Pulsante manuale d'emergenza
80009980	1	Comando elettronico con pulsante d'emergenza bianco e connettore
80009983	1	Comando elettronico bianco con cavo lungo
80009984	1	Comando elettronico acciaio inox con cavo lungo


SE HAI INSTALLATO TRONIC PRODUZIONE
FINO AL 2020 CON PLACCHE 330x170 mm
PUOI AGGIORNARLE CON IL KIT
PUCCI® SARA TRONIC

80250002 sportello con servomotore,
placca inox batteria di scarico
PUCCI® SARA TRONIC
alimentatore 220 VAC-12 VDC,
guaina e scatola da incasso



PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

ECO®RAME PRODUZIONE AL 2020



Codice Pezzi Descrizione

80001465	1	Tubo di risciacquoamento 35x11 cm con rivestimento e tappo, codulo 20 cm, guarnizione conica, OR 3168, canotto 22 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato - bianco
80005409	1	Telaio porta placca con viti M5
80005410	1	Placca Eco completa di telaio - bianca
80005412	1	Placca Eco completa di telaio - cromata
80005532	5	Vite registro
80005533	2+2	Serie viti prolungate 7 cm
80005541	1	Sportello completo, 2 viti registro M8
80005572	1	Batteria completa con sfera ECO RAME
80006010	5	Telaio guida sfera
80006281	10	Vite M5 per telaio
80009009	10	Guarnizione conica codulo
80009016	1	Dado dx / sx con guarnizione 3/8"
80009020	1	Codulo ottone, dado codulo e guarnizione conica
80009038	10	Guarnizione sede sfera
80009074	6	Tubetto troppo pieno 47 cm per tutti i modelli
80009075	10	Serie per sportello (viti e dadini)
80009088	6	Tubo silenziatore per tutti i modelli
80009095	1	Sede estraibile con OR 161 e guarnizione sede
80009096	5	OR 161 per sede estraibile

Codice Pezzi Descrizione

80009113	1	Corpo valvola con sede e OR 113
80009115	10	Pistoncino con guarnizione a labbro e guarnizione 10x5 mm
80009214	1	Valvola attacco centrale
80009225	1	Testina valvola attacco centrale
80009244	1	Rubinetto ottone attacco centrale con dato 1/2"
80009251	1	Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli
80009532	1	Galleggiante valvola
80009535	1	Vaschetta con valvolina
80009536	5	Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

KIT PLACCHE eco® 330 x 180 mm SPESSEZZO 12 mm CON TELAIO PORTA PLACCA



80179560
Confezione placca eco® bianca
completa di telaio e sportello

80179562
Confezione placca eco® cromata
completa di telaio e sportello

80179569
Confezione placca eco® satinata
completa di telaio e sportello


80239561
Confezione placca eco® nera opaca
completa di telaio e sportello

80239568
Confezione placca eco® acciaio INOX
completa di telaio e sportello

80170930
2+2 viti registro
prolungate 7 cm



le placche eco® già installate (non più disponibili)



sono sostituite dal kit delle nuove placche eco® 330x180 mm con
spessore 12 mm completo di telaio porta placca e di sportello



80179560 bianca

80179562 cromata



80179569 satinata

80239561 nera opaca



80239568 acciaio inox

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

KIT PLACCHE SARA 330 x 180 mm SPESORE 12 mm CON TELAIO PORTA PLACCA



80179660
Confezione placca SARA bianca completa di telaio e sportello

80179662
Confezione placca SARA cromata completa di telaio e sportello

80179669
Confezione placca SARA satinata completa di telaio e sportello


80239661
Confezione placca SARA nera opaca completa di telaio e sportello

80239668
Confezione placca SARA acciaio INOX completa di telaio e sportello

80170930
2+2 viti registro prolungate 7 cm



le placche SARA già installate (non più disponibili)



sono sostituite dal kit delle nuove placche SARA 330x180 mm con spessore 12 mm completo di telaio porta placca e di sportello



80179660 bianca

80179662 cromata



80179669 satinata




80239661 nera opaca



80239668 acciaio inox


PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER CASSETTE FINO AL 2010 - PLACCHE 330 x 180 mm



TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA IN eco®


- > 80175700
Kit completo di:
batteria di scarico completa
eco® (5570)
due distanziali dima
placca eco® bianca completa
di sportello (80179560)
- > 80175702
Kit come 80175700 con:
placca eco® cromata (80179562)



TRASFORMAZIONE DA PULSANTE BASSO IN PUCCI SARA

- > 80176750
Kit universale RAME 10/14/
POLIETILENE 10/14/
completo di:
astine con gruppo
di sollevamento
due tiranti con sfera
telaio guida sfera
flangia chiusura foro manicotto
rosone inox copriforo
placca SARA bianca completa
di sportello (80179660)
- > 80176752
Kit come 80176750 con:
placca SARA cromata
(80179662)

Trasformazione
non effettuabile sui modelli
con attacco centrale alto
degli anni '87-'88-'89



TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA / eco® O PULSANTE BASSO IN PNEU

Kit completo di: pulsante pneu
gruppo sollevamento sfera - tubo pneu 3,5 m

- > 80009930
Comando manuale pneu a parete per
montaggio ad incasso - bianco
- > 80009932
Comando manuale pneu a parete per
montaggio ad incasso - cromato
- > 80009940
Comando pneu a pedale esterno per
montaggio a pavimento o a parete con placca
in acciaio inossidabile
- > 80009945
Comando pneu per montaggio incasso
a parete con placca in acciaio inossidabile
- > 80009960
Comando manuale pneu a parete
per montaggio esterno bianco
- > 80009962
Comando manuale pneu a parete
per montaggio esterno cromato

PER COMPLETAMENTO AGGIUNGERE:

- > 80007110
Placca chiusa bianca
- > 80007112
Placca chiusa cromata

PER LA TRASFORMAZIONE DA PULSANTE BASSO AGGIUNGI:

- > 80009929
Complematamento per trasformazione
da pulsante basso

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

PLACCHE eco® 330 x 180 mm SPESORE 12 mm CON TELAIO PORTA PLACCA

PLACCHE SARA 330 x 180 mm SPESORE 12 mm CON TELAIO PORTA PLACCA


PER SOSTITUZIONE SU MODELLO GIÀ INSTALLATO 330x180 mm




PER SOSTITUZIONE SU MODELLO GIÀ INSTALLATO 330x180 mm




SOLO PLACCA CON TELAIO



80179550 bianca



80179552 cromata



80179559 satinata



80239551 nera opaca



80239558 acciaio inox

SOLO SPORTELLO



80179570 solo sportello
330x180 mm eco®


SOLO PLACCA CON TELAIO




80179650 bianca



80179652 cromata



80179659 satinata




80239651 nera opaca



80239658 acciaio inox


SOLO SPORTELLO




80179670 solo sportello
330x180 mm SARA

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

SARA PRODUZIONE DAL 2011 AL 2013 - ATTACCO CENTRALE




le placche SARA già installate (non più disponibili)



Codice	Pezzi	Descrizione
80000212	1	Sportello completo, vite registro M8


SONO SOSTITUITE CON
GLI ARTICOLI - VEDI PAG. 257



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE



PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

eco® PRODUZIONE DAL 2011 AL 2013 - ATTACCO CENTRALE



le placche eco® già installate (non più disponibili)


80000510 bianca
80000530 bianca



80000520 bianca
80000540 bianca

Codice Pezzi Descrizione
80000211 1 Sportello completo, vite registro M8

**SONO SOSTITUITE CON
GLI ARTICOLI - VEDI PAG. 255**



I RICAMBI NON ELENCATI RIMANGONO TALI ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER PLACCHE eco® DAL 2011 AL 2013 - 280 x 180 mm SPESSORE 10 mm / 4,7 mm



le placche eco® già installate (non più disponibili)

80000510 bianca	80000520 bianca
80000530 bianca	80000540 bianca

sono sostituite dal kit delle placche eco® 280x180 mm con spessore 10 mm completo di telaio porta placca e di sportello

80179580 bianca	80179582 cromata	80239588 acciaio inox

oppure

dal kit delle placche eco® 280x180 mm con spessore 4,7 mm completo di sportello

80139560 bianca	80139562 cromata

80179580
Confezione placa eco® bianca completa di telaio, sportello e viti

80139560
Confezione placa eco® bianca completa di sportello, 2 viti supporto placa, 2 viti registro e dima

80179582
Confezione placa eco® cromata completa di telaio, sportello e viti

80139562
Confezione placa eco® cromata completa di sportello, 2 viti supporto placa, 2 viti registro e dima

80239588
Confezione placa eco® acciaio INOX completa di telaio, sportello e viti

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI


RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER PLACCHE SARA DAL 2011 AL 2013 - 280 x 180 mm SPESSORE 10 mm / 4,7 mm



le placche SARA già installate (non più disponibili)



80000610 bianca



80000620 bianca



80000630 bianca

sono sostituite dal kit delle placche SARA 280x180 mm con
spessore 10 mm completo di telaio porta placca e di sportello



80179680 bianca




80179682 cromata



80239688 acciaio inox

oppure

dal kit delle placche SARA 280x180 mm
con spessore 4,7 mm completo di sportello



80139660 bianca



80139662 cromata

80179680
Confezione placa SARA bianca
completa di telaio, sportello e viti

80139660
Confezione placa SARA bianca
completa di sportello, 2 viti supporto placa, vite registro e dima


80179682
Confezione placa SARA cromata
completa di telaio, sportello e viti

80139662
Confezione placa SARA cromata
completa di sportello, 2 viti supporto placa, vite registro e dima

80239688
Confezione placa SARA acciaio INOX
completa di telaio, sportello e viti

PUCCI® RICAMBI ORIGINALI

RINNOVA KIT DI TRASFORMAZIONE PER CASSETTE DAL 2011 - PLACCHE 280 x 180 mm



TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA 9/1 IN eco® 9-4/1

- > 80170570
Kit completo di: sportello completo
di viti, batteria di scarico completa
eco® (5570)
placca eco® bianca (80170580)
- > 80170572
Kit come 80170570 con:
placca eco® cromata (80170582)

TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA 9/1 eco® 9-4/1 IN CASSETTA PNEUMATICA

Kit completo di: pulsante pneu
gruppo sollevamento sfera, tubo pneu 3,5 m


- > 80009930
Comando manuale pneu a parete per
montaggio ad incasso - bianco
- > 80009932
Comando manuale pneu a parete
per montaggio ad incasso - cromato
- > 80009940
Comando pneu a pedale esterno per montaggio
a pavimento o a parete
con placca in acciaio inossidabile
- > 80009945
Comando pneu per montaggio incasso
a parete con placca in acciaio inossidabile
- > 80009960
Comando manuale pneu a parete
per montaggio esterno bianco
- > 80009962
Comando manuale pneu a parete per montaggio
esterno cromato

PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE AGGIUNGERE:

- > 80000213
Sportello
- E A SCELTA:
- > 80000800
Placca chiusa bianca
- > 80000802
Placca chiusa cromata

PER LA TRASFORMAZIONE DA PUCCI SARA 6/1 eco® 6-3/1 IN CASSETTA PNEUMATICA AGGIUNGERE:

- > 800006670
Gruppo sollevamento sfera




Codice	Pezzi	Descrizione
80001330	1	Morsetto combinato Ø 48-58 mm con coprimorsetto - bianco
80003130	10	Guarnizione di fondo in para
80003170	1	Ghiera bianca
80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80004116	5	Raccordino cromato
80005020	1	Coperchio bianco con pulsanti 9 e 4
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005180	5	Supporto valvola attacco centrale
80005200	1	Batteria scarico (parte estraibile)
80005210	1	Batteria scarico completa
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
* 80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

* PER TUTTI GLI ALTRI TUBI FARE RIFERIMENTO
ALLA PRODUZIONE CORRENTE

PUCCI PVC PRODUZIONE FINO AL 02/'93

80003210	1	Batteria scarico completa
----------	---	---------------------------

L'ARTICOLO 80003320
NON È PIÙ DISPONIBILE
È SOSTITUITO DALL'ARTICOLO
*** 80133320**




Codice Pezzi Descrizione

80003230	10	Ganci di supporto con tasselli
80003325	1	Morsetto Ø 55-40 mm
80004116	5	Raccordino cromato
80004211	1	Batteria scarico completa
80004231	10	Guarnizione di fondo in para Ø 63 x 31 x 3 mm
80005010	1	Coperchio bianco con pulsante
80005110	5	Ghiera valvola filettata
80005120	10	Pistoncino con guarnizione
80005130	5	Codulo valvola, sede e OR
80005181	5	Supporto valvola attacco centrale
80005245	1	Sacchetto attacco universale
80005250	1	Gruppo valvola completa
* 80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

* PER TUTTI GLI ALTRI TUBI FARE RIFERIMENTO
ALLA PRODUZIONE CORRENTE

L'ARTICOLO 80003320
NON È PIÙ DISPONIBILE
È SOSTITUITO DALL'ARTICOLO

* 80133320



Codice Pezzi Descrizione

80003325	1	Morsetto Ø 55-40 mm
80003352	1	Manicotto co 4 OR 3125
80003360	1	Fascetta inossidabile Ø 40 mm con viti
80003498	1	Spandiacqua per turca Ø 32 mm
80004010	1	Coperchio bianco
80004040	5	Leva comando scarico
80004045	1	Pull e leva
80004116	5	Raccordino cromato con OR 107
80004150	1	Gruppo valvola galleggiante
80004180	5	Inserto sostegno vaschetta
80004195	1	Attacco laterale fisso cromato da 1/2"
80004211	1	Batteria scarico completa
80004230	10	Guarnizione di fondo in para Ø 54 x 26 x 3 mm fino al 1991
80004231	10	Guarnizione di fondo in para Ø 63 x 31 x 3 mm
80004335	1	Curva di risciacquoamento 37 x 21 cm Ø 50-32 mm, con rosone per raccordo cassetta alta posizione al tubo incasso
80009535	1	Vaschetta con valvolina
* 80133320	1	Curva 41 x 19,5 cm Ø 50-44 mm tampone gomma Ø 55-44 mm bianca

* PER TUTTI GLI ALTRI TUBI FARE RIFERIMENTO ALLA PRODUZIONE CORRENTE

L'ARTICOLO 80003320
NON È PIÙ DISPONIBILE
È SOSTITUITO DALL'ARTICOLO
*** 80133320**

PULSANTI PNEU VEDI PAG. 214 - 215

PUCCI® INFORMAZIONI GENERALI

Le misure tecniche indicate non sono vincolanti; esse s'intendono come misure con possibili tolleranze dovute ai procedimenti di fabbricazione. Modifiche delle misure e delle quote per il montaggio sono possibili in qualsiasi momento. Il presente catalogo generale sottostà al diritto sulla proprietà intellettuale. L'utilizzo di estratti come testi, schizzi e figure con misure o fotografie è unicamente concesso con l'autorizzazione di PUCCI.®

Sono disponibili i particolari di ricambio per tutte le cassette PUCCI® dall'inizio della produzione (anno 1948) a oggi anche se non elencati sul catalogo. Per ogni richiesta rivolgetevi al rappresentante di zona. Ci riserviamo di apportare modifiche di quote, confezionamento e/o prezzo senza preavviso.

The provided technical dimensions are not mandatory. They may provide for tolerances due to manufacturing. Installation measures and dimensions may vary at any time. This general catalogue is subject to intellectual property rights. The use of abstracts such as texts, drafts and quoted images or pictures is granted exclusively under PUCCI®'s authorization.

All spare parts for PUCCI® tanks from production start (1948) to present are available even if not listed in the catalogue. For any request please contact your area agent. We reserve the right to modify packaging and/or price without need for notification.

CASSETTE
PUCCI
stile e tecnologia italiani

Alla fine, ci piace tornare lì dove tutto è iniziato. Qualcuno ha detto che diventiamo ciò che siamo sempre stati, questo vale anche per le aziende. Nel 1948 Pucci nasce creativa, lungimirante, innovativa; oggi siamo più grandi ma la nostra "anima" è



la stessa. I tempi cambiano, i valori restano. Dal futuro al passato e dal passato di nuovo al futuro, siamo fatti di tutte le persone, le idee, le intelligenze, la passione e la sensibilità che ci hanno preceduto e ispirato.

Pucci



CASSETTE
PUCCI[®]
stile e tecnologia italiani

PUCCIPLAST S.p.A.
Strada Alessandria, 9
15044 Quargnento (AL)
tel.+39.0131.219.130
fax+39.0131.219.561
www.pucciplast.it
pucci@pucciplast.it

