



EXTERIÖRT BRANDSKYDD

Brandskyddat trä



SCA SmartTimber

Brandskyddat trä

SCA erbjuder brandskyddad ytterpanel och läkt för utomhusbruk. Utmaningen med exteriört brandskydd är att brandklassen ska behållas över tid, och inte påverkas av utomhusklimatet. Oavsett om det är gran eller furu som ska brandskyddas ska både brandskyddet och det visuella utseendet bestå. Brandskyddet som SCA använder är beständigt över tid och uppfyller krav enligt bruksklass EXT enligt EN 16755 – Durability of reaction to fire performance. Det innebär att produkten klarar brandkrav efter genomförd accelererad åldring.

Brandskyddsimpregnerad läkt och ytterpanel från SCA SmartTimber ger dig en CE-certifierad trygg lösning för en brandskyddad fasad. Genom samarbetspartner erbjuder SCA ett brandskydd som uppnår högsta euroklass för brandskyddat trä, B-s1,d0 enligt EN 13501.

METOD

Brandskyddsimpregnering utförs med vakuum för att få medlet att tränga in i träet. Det innebär att inget underhåll av brandskyddet krävs för att behålla skyddet över tid. Däremot ska det målade skiktet utanpå brandskyddet vidarebehandlas efter färgtillverkarens rekommendation. SCA kan även leverera brandskydd som inte kräver vidare behandling, för användning på exempelvis kärnfurufasader där man vill uppnå en naturlig gråning på ytan. Brandimpregnering möjliggör sågning, kapning och slitage av träet utan att brandskyddet påverkas.

Brandskyddsimpregneringen finns i följande två varianter.

SCA FirePro: Brandskyddsimpregnering för målad panel och väderskyddade konstruktioner.

SCA FireX: Utan krav på övermålning.

KONTAKT

bestallning.wood@sca.com

+46 60 19 31 31



JOHAN LARSSON

Affärsutvecklare
SCA Wood Scandinavia
+46 (0)60-19 39 30
johan.larsson@sca.com



LARS NILSSON

Säljare Industribygg
SCA Wood Scandinavia
+46 (0)69-57 33 07
lars.nilsson1@sca.com